

EB型氯丁橡胶止水带300*6-30

产品名称	EB型氯丁橡胶止水带300*6-30
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/米
规格参数	类型:eb型止水带 标准:国标 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

EB型氯丁橡胶止水带300*6-30

【8分钟前更新】2019年EB型氯丁橡胶止水带300*6-30/价格查询工程橡胶有限公司主要产品EB型氯丁橡胶止水带、EB型外贴式止水带、EB背贴式止水带、EB型止水带、CP型橡胶止水带、CP中埋式止水带、CP型止水带、CB型橡胶止水带、CB中埋式橡胶止水带、CB型止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、外贴式止水带、遇水膨胀橡胶止水带、橡胶坝等产品一应俱全。品种达四百多种，能满足不同工程的要求。

EB型氯丁橡胶止水带300*6-30或橡胶止水带应采用模板夹紧,并用专门的措施止水带的位置。止水带中间线应与设计线重合;止水带两平段应在一个平面上,止水带安装误差应符合要求。安装止水带时,不应在止水带鼻子附近穿孔,如用铅丝固定止水带,只允许在平段边缘附近穿孔固定。橡胶止水带的各种交叉连结点,要使用我公司生产成配件,以在施工中现场连接只在直线段进行。我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。

EB型氯丁橡胶止水带宽度及厚度选择:因外贴式止水带的缝宽与墙、板的厚度息息相关,在设计构思沉降后浇带的缝宽时需作给出虑到,对板墙厚度低于200mm的,缝宽取800mm;超过200mm的,缝宽取不超出1000mm,对别墅地下室的底版,缝宽通常取1000mm,当底版厚度超出1000mm,低于1500mm时,缝宽取1000mm,底版厚度超过1500mm时,缝宽取1200mm。

EB型氯丁橡胶止水带价格的优点是容易安装,这为提高施工缝防水效果创造了条件;背贴式止水带存在的较大问题是在洞顶其周围不易密实;其次是其沿隧道周边设置,当周边轮廓凹凸不平或洞顶因超挖空虚时,止水带的长度随周边几何状况变化,无法定长加工生产,这可能增加止水带中间接头的机会。

EB型氯丁橡胶止水带概述:公司在橡胶行业打拼多年,践行自主创新,与时俱进,大力实施国际化经营战略。公司主营的背贴橡胶止水带厂家营业额逐年递增,成绩显著。公司生产的产品种类繁多,设计简洁大方。产品的质量是公司的命脉,我司产品别具一格,工艺精湛。欢迎新老客户前来参观考察!