

# 佛山窑炉烘道板

产品名称	佛山窑炉烘道板
公司名称	佛山市迅泰建材有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	规格:L*1150*150mm 型号:1150 产地:佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路1号 慧聪家电城2座1901之三（注册地址）
联系电话	0757-26106878 13727302908

## 产品详情

### 佛山窑炉烘道板

#### 产品介绍

窑炉烘道板颜色多样、尺寸规整,能直接固定于工业密炉炉壳钢板锚固钉上,具有良好的耐火隔热效果,提高了密炉耐火隔热的整体性,窑炉烘道板具有重量轻,耐高温,保温效果好、施工方便等诸多优点,是优质的工业炉衬里材料。

窑炉烘道板所采用的芯材-岩棉,属于无机隔热材料,以玄武岩为主要原料,经熔化,用高压蒸汽喷吹冷却而成,具有质轻,导热系数小,弹性好,不燃,不腐烂,化学性稳定的优点,同时还具有良好的隔音性能。

#### 窑炉烘道板的特点：

1.保温绝热性能好是岩棉的基本特性,在常温条件下(25 左右)它的导热系数仅为0.04~0.055 ( w/m k ) , 通过材料传递的能量非常少,因此具有了良好的保温效果。

2.岩棉属硅酸盐纤维无机材质,不燃,经检测机构试验表明,它具有超过1000 ° C的耐火能力,属于A级防火材料。

3.轻质：它的干密度在180到250之间,而且还不占用多余的室内空间。

4.窑炉烘道板对噪声传递有显著的消减作用,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构,当声波通过时,由于流阻的作用产生使声能的一部分为纤维所吸收,阻碍了声波的传递。

#### 产品规格参数

芯材：岩棉

芯材密度：80kg-140kg

有效宽度：1150mm

厚度:50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 200mm(预订)

现货彩钢镀锌板厚度：0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm

长度：按照用户需要及工程要求而定尺生产

现货颜色：白灰，高光白，雪花白，珍珠白

安装结构：企口型

产品应用：窑炉烘道板作为涂装设备的配套产品，广泛适用于防火和保温要求高的大、中型涂装流水线的烘干道、烤箱、烤炉，烤漆房，隧道炉等