

## Sr柔性填料的详情

产品名称	Sr柔性填料的详情
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	7932.00/吨
规格参数	类型:柔性填料说明书 包装:25公斤/箱 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### Sr柔性填料的详情

Sr柔性填料公司始终以高质量的Sr柔性填料、合理的Sr柔性填料市场价格、及时的售后服务获得了广大用户的好评与信任。非常感谢您选择了我们，请相信我们会把质量好的SR柔性填料给您！接下来给您介绍的是我们SR柔性填料厂家的主打产品--sr柔性填料！

国内修建的众多面板坝工程，成功的实例是非常多的，但也有不少失败的教训，如垮坝或因渗漏量过大被迫放空水库进行修补处理等都造成了重大损失。大坝出现病险状况虽然有多种原因，但就大部分情况而言，面板坝止水不完善是其中重要原因之一。柔性填料系列产品和混凝土结构有着很好的性,在该产品的使用过程中,不易对施工基面造成腐蚀。而且该产品的施工方式是非常简单的,不需要进行繁琐的操作,即可完成对产品的施工。

大坝周边缝表面止水施工完成后，检查发现GB盖片下部局部有渗水现象，进行了返工处理。GB柔性填料较SR柔性填料的可塑性及施工性能差。sr柔性填料及盖片在常温下施工时对板材加压，但由于现场施工条件的限制，加压不能确保GB与底胶及混凝土表面的紧密粘结，从而影响防渗效果。而SR材料的可塑性、延展性较好，易施工，能SR填料与底胶及混凝土表面粘结紧密。

BW腻子密封胶是从一个完全新的角度考虑建筑物的止水密封，它有优良的粘附力和延伸率，耐老化性能好于一般密封材料，并具有应用面广、使用寿命长，操作方便、价格低、耐水、粘附性能好等特点。SR三元乙丙防渗盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。其对混凝土面具有良好的防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。它既可单独进行防渗施工，又可与SR塑性止水材料联合使用，能够在常温下冷操作施工，对混凝土面具有良好的粘结效果。

根据国内外面板坝的实践经验，尤其是止水失败或止水不成功的教训看，做好止水，主要有三方面要求，即Sr柔性填料自身的可靠性、材料与混凝土粘接可靠性和施工性能、压力水作用下的流动性及耐冻融循环性和耐压力水的击穿性。其与其他止水材料相比，具有可塑性好、抗渗性强、耐久性高、稳定性好

的特点，且施工投入的人员相对较少、便于加工成型、施工工艺简单、造价低廉。在SR-2配方中加入部分材料，赋予SR柔性填料配方独特的改性性能，提升Sr柔性填料产品品质。