

深井泵专用电缆价格 津达线缆 长海深井泵专用电缆

产品名称	深井泵专用电缆价格 津达线缆 长海深井泵专用电缆
公司名称	沈阳市铁西区正标津达线缆销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-6号1715
联系电话	18840096888

产品详情

具体做法如下：

1)将电缆两端头所有绝缘芯导体、铠装层等悬空。

2)分别在两端测量完好绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带(或第三芯完好绝缘芯)的电容值，并记录数值；此时，对应的完好绝缘芯的两端测得的电容值应非常接近；同一断芯两端电容值相加应略大于处于同样位置完好绝缘芯电容值，则说明只有一个断点，长海深井泵专用电缆，或多个断点但距离非常近；如果同一断芯两端电容值相加小于处于同样位置完好绝缘芯电容值，则说明断点至少有两处。

施工方便程度上硬线是优于软线的，硬线具有易造型，易压紧的特点。如果用软线来压电箱就不能像硬线一样做出规范的造型，压接的时候由于软线的可变性在不借助线耳的情况下很难压紧，深井泵专用电缆报价，即便压紧个别线芯还是优于受力不均尔断掉，造成虚接。

抗腐蚀能力硬线是优于软线的，深井泵专用电缆厂家，大家都知道线路改造预埋，是常年的处于硅盐酸水泥混凝土环境下的，水泥自身带有腐蚀性。这样暗装敷设采用硬线就强于软线，所以暗装敷设多采用单芯硬线使用环境也是一个主要的原因。

耐火电缆750 ~ 800 的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。

防火电缆实际上是另一类型的耐火电缆。它是以铜质为导电线芯，以无缝铜管为护套，以无机矿物质氧

化镁为绝缘的材料组制而成

由于整体都是无机材料构成，因此，整个防火电缆既不燃烧，也不延燃。而且能经受火烧。经试验表明：在火焰800~900℃中烧2小时，电缆一直正常通电运行，在1000℃的火焰下燃烧30分钟仍然完好无损，继续正常运行。一般正常工作温度为250℃，能安全可靠运行。

深井泵专用电缆价格-津达线缆(在线咨询)-长海深井泵专用电缆由沈阳市铁西区正标津达线缆销售处提供。沈阳市铁西区正标津达线缆销售处（www.lnjinda.com）是从事“电线电缆,五金交电,电缆配件批发零售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：马子豪。