

# 吊顶式空气自净器 吊顶式自净器 迅森净化设备品质优良

产品名称	吊顶式空气自净器 吊顶式自净器 迅森净化设备品质优良
公司名称	山东迅森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	13953434228

## 产品详情

### 自净器

不锈钢自净器外壳采用冷板喷塑/不锈钢制做，不锈钢自净器出风口可达静态100级（美联邦邦尺度209E），正在工做台面可达到静态1000级（即1f3空气中0.5um颗粒约正在1000个）。不锈钢自净器下部设挪动转轮和可调理千斤顶，不锈钢自净器利用矫捷便利，不锈钢自净器采用可变风量风机系统，吊顶式自净器批发，多档选用，局部工做区风速一直处于抱负形态。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，吊顶式自净器，风淋室，吊顶式空气自净器，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎广大用户咨询指导。

### 自净器

空气自净器，由超细玻璃纤维滤料制造的过滤器。多翼前向式低噪音离心风机组，新型无纺布预滤器和电器等部件组成，安装在外表面烘漆、薄钢板折弯焊接成形的箱，具有结构紧凑，外形美观、体积小、拆卸、耐腐蚀等优点。空气自净器可分为普通式和可调试两种规格。每种根据安装形式和使用特点分为窗式、风口式、下装式和散流式等。计有三十二个品种规格。其中下装式和可调下装式自净器特别适用于改建或扩建的垂直紊流形式的净化工程。

空气自净器空气自净器外壳全部采用冷轧板钢板烤漆，由风机、初效过滤网、送风静压箱、过滤器和均流板组成，且带有风速可调器，可根据实际情况进行风速调动。性能特点为空气自净器单元下部设有脚轮，可按要求到所需位置后固定，使用灵活方便，采用可变风量风机系统，多档调速，逐档选用，局部

工作区风速始终处于状态。

1.定期(一般为每个月两次)用尘埃粒子计数器测定安装本设备的房间或工作区的洁净度，如不符合技术参数要求，则应更换高效过滤器，高效过滤器的使用寿命为9600小时。2.更换高效过滤器时须拆下净化器前面压框，将高效过滤器取出，换上新的高效过滤器时，应将高效过滤器上的箭头，指向气体流动方向。3.更换高效过滤后，应用尘埃粒子计数器扫描捡漏，特别注意四周边框是否良好。4.根据环境的洁净程度，定期将顶部预滤器中的无纺布滤料拆下进行清洗，间隔时间一般为3-6个月，一般情况当预滤器内的无纺布滤料发黑时，既可拆下清洗，或予以更换。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎广大用户咨询指导。

吊顶式空气自净器-吊顶式自净器-迅森净化设备品质优良(查看)由山东迅森净化设备有限公司提供。“传递窗,风淋室,过滤器,”就选山东迅森净化设备有限公司(www.sdxsjh.com)，公司位于：德州市天衢工业园，多年来，迅森净化设备坚持为客户提供好的服务，联系人：徐晶。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迅森净化设备期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.kongqizijingqi.com)还是从事山东自净器，河北吊顶式自净器，吉林空气自净器的厂家，欢迎来电咨询。