

反渗透设备供应商价格行情

产品名称	反渗透设备供应商价格行情
公司名称	北京共创富来节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区永乐经济开发区恒业三街17号
联系电话	13331005950

产品详情

反渗透设备

(1)胶体污染:发生胶体污染时,通常伴随着以下两个特性:A、前处理中微滤器堵塞得很快,尤其是压差增大很快,B、SDI值通常在2.5以上。(2)微生物污染:发生微生物污染时,RO设备的透过水和浓缩水中的细菌总数都比较高,平时一定没有按要求进行保养和消毒。(3)钙垢:可依据原水水质及设计参数进行判断。对碳酸盐型水而言,如果回收率为75%时,反渗透设备供应商,设计时投加了阻垢剂,浓缩液的LSI应小于1;不投加阻垢剂时浓缩液的LSI应小于零,一般不会产生钙垢。(4)可用1/4英寸的PVC塑料管插入组件中测试组件不同部位的性能变化进行判断。(5)根据设备性能的变化判断污染的类型。(6)可用酸洗(如柠檬酸、稀HNO₃),根据清洗的效果和清洗液判断钙垢,通过清洗液成分分析进一步证实。(7)对清洗液进行化学分析:取原水、清洗原液、清洗液,三个样分析。在确定了污染的类型后,可按表1中的方法清洗,然后消毒使用。在不能确定污染的类型时,通常采用清洗(3)消毒0.1%HCl(pH为3)的步骤清洗。

想要了解更多,赶快拨打图中联系电话吧~~~

反渗透设备介绍

共创富来公司是一家专门从事节能环保水资源化装备产品生产、研发、销售和服务的国家高新技术企业,崛起于京津冀协同产业发展核心区,积极投身于民族环保产业的大潮中,为使我们赖以生存的家园天更蓝、水更碧,贡献着自己的智慧.热忱与着。

技术说明:反渗透(简称RO)是膜分离技术的一种,它依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性工作。“渗透”是一种物理的现象,逆渗透就是在含有盐及各种细微杂质的水中(即原水)施加比自然渗透的更大的压力,使水从浓度高的一方逆渗透浓度底的一方,而原水中绝大多数的细菌杂质

、有机物、重金属、细菌、及其它有害物质等都经污水口排放掉。反渗透设备反渗透设备特点及应用范围：·脱盐率高，又可以同时除去细菌、及其它有机物，出水水质符合国标GB17323 - 1998标准；

想要了解更多，赶快拨打图中联系电话吧~~~

反渗透设备

共创富来公司是一家专门从事节能环保水资源化装备产品生产、研发、销售和服务的国家高新技术企业，崛起于京津冀协同产业发展核心区，积极投身于民族环保产业的大潮中，为使我们赖以生存的家园天更蓝、水更碧，贡献着自己的智慧.热忱与着。

反渗透设备试机完后，我们采用过两种方法保护膜。设备试机运行两天(15 ~ 24h)，然后采用2%的甲醛溶液保养;或运行2 ~ 6h后，用1%的NaHSO₃的水溶液进行保养(应排尽设备管路中的空气，保证设备不漏，关闭所有的进出口阀)。两种方法均可得到满意的效果。种方法成本高些，在闲置时间长时使用，第二种方法在闲置时间较短时使用。

想要了解更多，赶快拨打图中联系电话吧~~~

反渗透设备供应商价格行情由北京共创富来节能环保科技有限公司提供。北京共创富来节能环保科技有限公司(www.gcfllhb.com)是北京通州区,生活饮用水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京共创富来领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京共创富来更加美好的未来。同时本公司(www.gcfldchxscl.cn)还是从事电厂化学水处理，电厂化学水处理生产厂，电厂化学水处理公司的厂家，欢迎来电咨询。