

超导热管直销 延边超导热管 日照亿源环保

产品名称	超导热管直销 延边超导热管 日照亿源环保
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

热管换热器使用注意事项

热管换热器使用时应严格控制五个窑的工作时间。一是使总烟道的烟气参数稳定，使换热器工作稳定，得到参数稳定的热空气。二是避免各分烟道的烟气在高温时同时汇入总烟道，使总烟道内的烟气温度超过300。因为热管换热器采用的是碳钢2水热管，在300这样的高温下工作，管内蒸气压力偏高，汽化潜热降低，将使换热器工作十分不稳定。

超导热管特性

- 1、优良的等温性：热管内腔的蒸汽是处于饱和状态，超导热管直销，饱和蒸汽的压力决定于饱和温度，饱和蒸汽从蒸发段流向冷凝段所产生的压降很小，根据热力学中的方程式可知，温降亦很小，因而热管具有优良的等温性。
- 2、热流密度可变性：热管可以独立改变蒸发段或冷却段的加热面积，延边超导热管，即以较小的加热面积输入热量，而以较大的冷却面积输出热量，或者热管可以较大的传热面积输入热量，而以较小的冷却面积输出热量，这样即可以改变热流密度，热风设备超导热管，解决一些其他方法难以解决的传热难题。

热管式蒸汽发生器石油化工方面用途

- 1、乙烯裂解炉对流段盘管、炼油厂加热炉对流段盘管。
- 2、炼油厂催化装置再生烟气和各种内、外取热器的余热回收，可产生中压蒸汽并用于动力系统。
- 3、炼油厂的常压炉、减压炉、常减压二合一炉、加氢炉。减粘炉、重整炉等，利用热管式空气预热器回

收出炉烟气的余热加热空气，以提高加热炉的送风温度。

超导热管直销-延边超导热管-日照亿源环保由日照亿源环保设备有限公司提供。日照亿源环保设备有限公司（rzyiyuan.tz1288.com）是一家从事“研发销售环保节能设备,矿山设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿源环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亿源环保在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！