

地面保温隔声板 徐州保温隔声板 林峰保温工程有限公司

产品名称	地面保温隔声板 徐州保温隔声板 林峰保温工程有限公司
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

产品详情

隔声板特点

- 1、防水，防尘：百叶型设计时充分考虑防水，防尘，其角度设为 450度，地面保温，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。
- 2、隔声板耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。产品采用铝合金耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H 钢立柱表面镀锌处理。公司保证产品在 15 年内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。

隔声板的安装

为了达到很好的隔音效果，隔声板的安装方法必须非常简单，否则也很难达到理想的隔音效果。专业的声学工程师都清楚，一种墙体如果在实验室里检测能隔音X分贝，在实际工程中常常只能隔音X - 2分贝，甚至隔音效果更低。造成实际工程中墙体隔音值低于实验室检测值主要有两个原因：包括实际工程中的侧向传声问题，地面保温隔声板，和实际工程中墙板的安装质量不如实验室里专业人士的安装质量造成的。

因此，隔声板安装必须简单，否则现场的安装人员肯定会出现失误，徐州保温隔声板，导致墙体隔声值达不到隔声目标。比如，弹性横条在美国曾经使用较多，它本身是一种很好的隔声手段和产品，在实验室内使用弹性横条可以将轻质石膏板墙的隔音效果提高5 - 10分贝，然而在实际工程中，安装工人很多时候都不能将板材准确地安装在弹性横条上，导致墙体实际隔音效果提高非常有限。因此，最近几年来，美国已经逐渐放弃了这种墙体隔音技术和手段。

隔声板主要特点

保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单

- 1、隔声量大：平均隔声量 37dB。（条件吸音棉 48K，厚 95 × 高 500 × 长 1000-3000）
- 2、吸声系数高：平均吸声系数 0.84。（条件吸音棉 48K，厚 95 × 高 500 × 长 1000-3000）
- 3、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H 钢立柱表面镀锌处理防腐年限在 15 年以上。

地面保温隔声板-徐州保温隔声板-林峰保温工程有限公司(查看)由吴江市林峰保温工程有限公司提供。吴江市林峰保温工程有限公司（www.szlinfeng.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的能源项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领林峰保温工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！