

# 高扬程潜水抽沙泵,远距离搅拌抽沙泵

产品名称	高扬程潜水抽沙泵,远距离搅拌抽沙泵
公司名称	济南鲲扬泵业有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	功率:3-132kw 流量:10-2200m/h 扬程:5-60m
公司地址	历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号-1室
联系电话	15165109919

## 产品详情

高扬程潜水抽沙泵,远距离搅拌抽沙泵是电机与水泵同轴潜入水中工作的,该泵过流部件采用高合金耐磨材料制造,具有较好的耐磨性,过流通道大,用于输送含有河沙、砂石、煤渣、尾矿、铁砂、矿砂等含有磨蚀性固体颗粒的液体。

注意事项:

### 1、配备电气启动保护装置

大功率的泵都需要启动装置,一般分为直接启动、自耦降压启动、软启动、和变频启动,客户应选用合适的启动方式启动。

启动柜通常都有过压,过流等过载保护,在供电环境不佳,或使用不当造成的过压,欠压,过流、堵泵时,切断电源,保护电机。

### 2、不宜频繁开启关闭

电机启动时,对电网会造成较大的冲击,同时对泵的本身也是损害,使用时应避免频繁启动。

### 3、停机前排尽管道中的沙石

泵在停机前,请将泵微微提起,用清水将泵及管道中的沙石排完,以防倒流沙靠成对泵的操害。

### 4、尽量避免平放使用

由于受力结构问题,订货前没有说明,泵应避免平放使用。

## 5、防止堵泵

为无堵泵，正常使用不会造成堵泵，但是其它一些外在原因也可能造成堵泵，例如：塌方埋泵、长管路输送高浓沙子等

性能参数:

扬程：5-60(m)

口径：50-300(mm)

介质温度：一般 50 耐热型可达140

固态混合物重量浓度：灰浆浓度 45% 矿浆浓度 60%

转速：电机直联传动 2900/1450/980 r/min

流量：10-2200(m<sup>3</sup>/h)

电源：电源为50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

适用范围：

- 1.从在江、河、湖、海、水库抽沙、围海造田、抽铁矿砂、淘金沙。
- 2.适合抽取各种黄沙、矿砂、工矿企业输送尾矿浆、尾沙矿、料浆、矿渣、电力粉煤灰输送等具有强磨蚀的介质。
- 3.吸取各种金刚沙、石英砂、砂石、钢渣等固体颗粒。
- 6.选矿、淘金、抽铁砂,选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
- 7.煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。
- 8.电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 9.吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒

高扬程潜水抽沙泵,远距离搅拌抽沙泵订货须知：

- 1、订货时请注明产品规格，成套范围；
- 2、泵壳、叶轮、搅拌叶轮、护板、机械密封等易损件，用户可根据需要单独购买以备急用；
- 3、如果用户的使用场合不符合使用的条件规定如电压、频率不符或水质不符等情况，用户均可提出要求可进行特殊订货。

质量与售后:

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。
- 4.质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询。