

不锈钢风管 安徽迪冠 江苏风管

产品名称	不锈钢风管 安徽迪冠 江苏风管
公司名称	安徽迪冠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂
联系电话	18326024708

产品详情

上法兰，风管与法兰铆接前先进行技术质量复核，合格后将法兰套在风管上，江苏风管，风管折方线与法兰平面应垂直，然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用 $\phi 5 \times 10$ 铆钉（铆钉根据不同风管按规程选用，详见下表）将风管铆固，并将四周翻边；翻边应平整，不应小于6mm，四角应铲平，不锈钢风管，不应出现豁口，以免漏风。

法兰制作应该核对几何尺寸，找好平整度，法兰平整度的允许偏差为2mm，对于相同尺寸的法兰，统一制作，统一钻孔，保证法兰具有互换性。

由于法兰由镀锌钢板本身弯曲而成，具有重量轻，密封性好，制作安装方便，基本要求同角钢法兰风管。

共板式法兰风管制作的基本要求同角钢法兰风管，在板材冲角、咬口后进入共板式法兰机压制法兰。压好法兰后的半成品运至工地，折方、缝合、安装法兰角，调平法兰面，检验风管对角线误差，不锈钢风管厂家，最后在四角用硅胶密封。为了减少系统的局部阻力，将采用以上两种型式进行矩形弯管的制作。一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管，当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm时，必须设置弯管流片。

复合玻纤板风管：其管壁是一种多孔性吸声材料，可省去专用消声器。

纤维织物风管：其管壁为柔性纤维织物，螺旋风管厂家，本身就是声音的不良导体和吸收体，自身不会产生声音，还可以一定程度上吸收设备噪声，随着管道的延长，效果更为明显，可省去专用消声器。

保温性能：镀锌薄钢板风管：导热系数很大(为60.4 W/m \cdot K)，无保温性能，必须另外加包保温层及保护层。

不锈钢风管-安徽迪冠(在线咨询)-江苏风管由安徽迪冠通风设备有限公司提供。安徽迪冠通风设备有限公司(www.ahdgfg.com)是安徽合肥,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽迪冠领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽迪冠更加美好的未来。