

大井电源适配器价格 河北电源适配器定制

产品名称	大井电源适配器价格 河北电源适配器定制
公司名称	湖南大井电源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省衡阳市衡山科学城红树林研发创新区B5栋
联系电话	18925202347

产品详情

- 1、PC+ABS防火外壳：采用耐高温阻燃防火、ABS+PC塑胶工艺，耐热性能强、符合VO防火等级标准
- 2、PF电路提高PF值：PF电路，提高PF值、降低THD，电源适配器定制，减少无功功率、100%全铜足功率变压器
- 3、大容量长寿命电容：品牌固态电容，寿命长，耐高温、ESR小，输出纹波小、大容量电容保证电源使用寿命
- 4、EMC滤波电路：EMC滤波电路，减少对外界辐射、保护电源不受外界电磁场的影响、耐热阻燃高强度玻璃纤维板
- 5、PC+ABS防火外壳：采用耐高温阻燃防火、ABS+PC塑胶工艺，耐热性能强、符合VO防火等级标准
- 6、PF电路提高PF值：PF电路，提高PF值、降低THD，减少无功功率、100%全铜足功率变压器

量产过程：

- 1、贴片(SMT)：物料准备齐，检验合格后，先把PCB通过SMT机器进行贴片工序;
- 2、插件(DIP)：贴好片的PCB，在插件拉上，进行插件工序。DIP会细分有：插件、压件、浸锡、切电子脚等工序;

3、后焊(补焊)：在插件拉上，浸完锡后的电路板，有的电子元器件还没有上好锡，这时候就需要后焊拉来解决。后焊拉工序细分为：过波峰焊：通过机器再次焊好插件拉上，浸锡时没有上好锡的电子料；

看板补焊：通常一块PCB分区域，多人进行人工看板，没有上好锡的，手工再补好，有电子元件器少件、没插好的，也要标记出；

电源适配器补换电子料：电子料插反，少件的纠正工序；

QC测试1：通过制作配套测试工具。将裸板进行测试，测试OK的，给到下一道工序，测试没通过的，则给修理工进行修理；

4、组装：这道工序复杂，也是最考验生产工艺水平的一道工序。

a.焊线：把DC线，焊到裸板上。把AC线焊到外壳的下壳金属件上。

b.打胶：把容易在运输过程中脱落、摔坏的元器件打上胶。通过有变压器、滤波器、AC线和DC线的焊点等。

c.装壳：把开关电源适配器的外壳合上。

d.QC测试2：通过电脑综合测试仪，测试各个输出性能是否达标。如果不通过去，则交给修理工现场修好。再次测试，直到通过测试。

e.修理：修理测试不通过的开关电源适配器。

f.打螺丝：把外壳固定好。有的外壳是使用超声波的。就放在 i.QC测试3 这道工序的后面了；

h.老化测试：把打好螺丝的产品，转移到老化车间，进行老化测试。老化测试一定时间后。再转移回组装拉做最后的全检QC测试。

i.QC测试3：最后一道全检，把老化测试后的产品，进行全检，如果不通过的，打回给e.修理。测试通过的再往下一道工序。

大井电源适配器价格(多图)-河北电源适配器定制由湖南大井电源技术有限公司提供。大井电源适配器价格(多图)-河北电源适配器定制是湖南大井电源技术有限公司(www.dajingdy.com/) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王国瑜。