

吸塑 芜湖全益吸塑公司 防静电吸塑

产品名称	吸塑 芜湖全益吸塑公司 防静电吸塑
公司名称	芜湖全益包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜经济开发区五星大道468-101幢1号厂房（注册地址）
联系电话	18119892089

产品详情

?防静电脆盘或吸塑盘用哪种防静电剂比较好？

防静电脆盘或吸塑盘用哪种防静电剂比较好？

防静电脆盘或吸塑盘用耐水洗防静电剂比较好。因为耐水洗防静电剂，耐水洗，防静电持久，耐磨性能好，防静电性能不受外界环境影响等，所以，防静电脆盘或吸塑盘用耐水洗防静电剂比较好些。

这个市场的防静电剂抗静电剂，按功能分可以分为耐水洗抗静电剂和普通防静电剂抗静电剂。

耐水洗抗静电剂有：纳路特抗静电剂。

普通防静电剂抗静电剂有：Colcoat防静电剂抗静电剂，葆力孚抗静电剂和ACL防静电剂抗静电剂。

耐水洗抗静电剂与普通防静电剂抗静电剂的主要不同在于耐不耐水洗。

纳路特耐水洗抗静电剂，用水冲洗，或者用洗毛巾擦拭，不会失去防静电功能。

普通抗静电剂不能用水洗，用水冲洗或者用湿抹布擦拭，吸塑，就会失去防静电功能

PP吸塑的介绍

PP吸塑

色彩和PS相像，都是乳白色，透光但不透明。它具有质量轻、性能/价格比优越以及优良的耐热性、耐化学腐蚀性、易于回收等特点，是世界上应用最广、产量增长最快的树脂之一。

由于国际贸易的发展及竞争的日益激烈，海运成为工业制成品的主要运输方式。特别在夏季运输中，集

装箱内的温度达到50-60℃，有时甚至更高。所以这类的材料可接受高温灭菌，在目前塑料包材中，PP无菌硬质吸塑盒的耐热温度可以达到90-100℃，温度变形风险几乎为零。

简单的原材料介绍，到目前为止差不多了，机器类的包装也就是PETG APET PS及PP这四大类的材料了。这当中使用较多的还是PETG 6763（详情PETG 无菌硬质吸塑盒）。

至于我们平常在超市里面见到的一些产品的包装，如PVC包装，这类的材料是不可以使用在咱们机器包装中的，至于原因是什么不用多说，大家都知道这种材料的不环保，而且加热后会有毒性。

辨别吸塑加工产品原料的好坏

观察外观如果原材料外观粗糙，有成型缺陷，PVC吸塑，色泽不正，有杂质，质量较差，防静电吸塑，不要选用。新吸塑加工塑料颜色比较纯正，纯净度高，而旧塑料以深色色居多，颜色不正。简单说，一般透明的就是原生料，再生料是做不成透明的，很多颜色混在一起，黑色为主色。

味道吸塑加工原材料有异味的主要原因是使用回收料和劣质助剂。有异味的产品散发的刺激性气味会危害人体的呼吸系统，不要选用。动手检查有些原材料为了吸引消费者的眼球，颜色非常鲜艳。质量不好的深色原材料在使用过程中颜料会析出，pet吸塑，这些颜料一般都是工业颜料。消费者可以自己动手检查一下，所选择的深颜色原材料是否合格：在脱脂棉球上倒少许食用醋，在接触面来回擦拭100次，如果脱脂棉球上染有颜色，说明该原材料不合格。

韧性原生料韧性好，做成的椅子承重好，做成的脸盆耐摔，而再生料韧性差，比较脆，易断裂。尤其是经过多次回收利用的废塑料，更容易老化。重量第五要掂重量，同样大小的吸塑加工制品，一般新塑料做的比较轻，废弃塑料比较重。

吸塑-芜湖全益吸塑公司-防静电吸塑由芜湖全益包装材料有限公司提供。芜湖全益包装材料有限公司（www.qyxsbz.com）是从事“吸塑包装,吸塑盒,吸塑托盘”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林经理。