

# 屋顶排烟风机安装 富尔达空调设备 鹤壁屋顶排烟风机

产品名称	屋顶排烟风机安装 富尔达空调设备 鹤壁屋顶排烟风机
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

## 产品详情

### 屋顶排烟风机屋顶风机安装

基础须高出屋面，表面要求平整，以防渗水漏水，并须预埋好地脚螺栓。2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板，以减少振动，地脚螺栓应配有弹簧垫圈圈，防止使用时松动。3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小，最后出风口要安装防虫网网，偏向上出风时须增加风雨帽；如遇冬季下雪，冰冻日期，必须经常开动，以防大雪堵塞风机出口。4、屋顶风机与风管采用软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在屋顶风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，屋顶排烟风机安装，防止屋顶风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。一般重力式风门用于排风机，电动式风门用于可逆式和进风式屋顶风机。

### 屋顶排烟风机屋顶风机加工工艺：

- 1 风机叶轮：十字架为钢制冲压下料，液压成型，叶片为铝合金冲压后液压成型，叶片与十字架铆接装配成型。叶轮经静、动平衡矫正，平衡精度不大于G5.6级。
- 2 外筒法兰为采用整体翻遍旋压而成，风帽为玻璃钢一次成型。
- 3 防爆型、防腐性风机机壳为玻璃钢一次成型。

适用于仓库，工矿厂房，电站，车站，体育馆等中低压、大流量场所通风换气。

### 屋顶排烟风机屋顶风机用途：

- 1.许多工业厂房，屋顶排烟风机参数，特别是彩钢板建筑，散热条件差，夏天闷热异常，致使工作效率低落，产品品质下降。增设无动力屋顶风机，可有效地改善室内空气品质，屋顶排烟风机报价，提供舒适的工作环境，增进工作效率。
- 2.不少工业，因生产的特殊性质，造成厂内的空气污染，不仅环境品质低下，长此以往，员工的健康必定受到伤害。但是，装设了无动力屋顶风机，室内通风效果改善，可以有效地保护员工健康。
- 3.许多火灾事故中，常有人被浓烟呛伤，鹤壁屋顶排烟风机，如装设无动力屋顶风机，可迅速大量地排出浓烟，给人们更多地逃生空间，所以它也是一种安全装置。

屋顶排烟风机安装-富尔达空调设备-鹤壁屋顶排烟风机由德州富尔达空调设备有限公司提供。屋顶排烟风机安装-富尔达空调设备-鹤壁屋顶排烟风机是德州富尔达空调设备有限公司（[www.dzzckt.com](http://www.dzzckt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。同时本公司（[www.fedfhf.com](http://www.fedfhf.com)）还是从事3c排烟防火阀，3c防火调节阀，3c排烟阀的厂家，欢迎来电咨询。屋顶排烟风机屋顶风机安装基础须高出屋面，表面要求平整，以防渗水漏水，并须预埋好地脚螺栓。