

优质面层贴缝带 止水带 高分子

产品名称	优质面层贴缝带 止水带 高分子
公司名称	新乡市时远路桥养护技术有限公司
价格	8.00/米
规格参数	用途:止水带 材质:高分子 截面形状:矩形
公司地址	新乡市平原路94号
联系电话	86 373 5596136 13937320488

产品详情

用途	止水带	材质	高分子
截面形状	矩形	厚度	8、12、15cm
外观	一级	长度	20 (m)

“时远”路面裂缝贴缝带是一种滚卷式阻裂防水隔膜，厚度大约2mm左右，主要用来处置路面裂缝。“时远”路面裂缝贴缝带可以直接铺贴在路面裂缝上，起到密封、防水的作用，并防止路面裂缝扩散。有8cm、12cm、15cm、20cm等宽度供客户选择。1、操作简便使用“时远”路面裂缝贴缝带修补路面裂缝时，不需要对贴缝带进行任何加工或处理，就象日常生活中使用“创可贴”一样，一贴即可。普通工人5分钟就能掌握施工技巧。2、施工速度快“时远”路面裂缝贴缝带处理裂缝的速度是用密封胶灌缝的数倍。“时远”路面裂缝贴缝带施工时不需要对裂缝进行开槽处理，只要将裂缝周边清扫干净即可进行铺贴。降低了工人的施工强度，提高了施工效率。3、质量可靠，美观耐用使用“时远”路面裂缝贴缝带处理路面裂缝后，一般可保证贴缝带两年内不变形不脆裂，有效防止路表面裂缝的扩散，克服了开槽灌缝后出现的啃边现象。利用贴缝带修补的裂缝，横平、竖直、边沿整齐，与密封胶灌缝产生的“皱纹”相比达到了路面“美容”的效果。4、成本低廉使用“时远”路面裂缝贴缝带不仅可以减少路面裂缝带来的病害，相对使用密封胶灌缝施工，还省去了加热、开槽等养护支出，这也将为养护部门节约不少的资金。