

减振弹簧 现货 非标准件

产品名称	减振弹簧 现货 非标准件
公司名称	新乡市时远路桥养护技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 用途:多种用途
公司地址	新乡市平原路94号
联系电话	86 373 5596136 13937320488

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
用途	多种用途	材质	多款供选
工作形式	压缩	形状	圆柱形
表面处理	高温压制	型号	各种型号

减振弹簧是支撑刚性体，将振动能转变为热能而消失的弹性减振装置，本公司主要生产适用于各类振动设备的橡胶减振弹簧和复合减振弹簧。

橡胶弹簧

橡胶弹簧是一种高分子弹性体，该产品减振效果好，共振领域小，使用寿命长、成本低，还有良好的耐寒性，优良的气密性，防水性、电绝缘性，是减振的最佳选择。

复合弹簧

复合弹簧是由金属螺旋弹簧和橡胶复合在一起的圆筒状弹性体。该产品优于金属弹簧，具有抗腐蚀性好、寿命长等优点，与其它金属弹簧相比，减振能力强，缓冲效果好，噪音小。

橡胶弹簧参数表

型号	规格dxhxd(mm)	外径d(mm)	内径d(mm)	自由高度h(mm)	变形量fv(cm)	钢度kl(kg/cm)	允许载荷pa(kg)
jhx-300 × 245	300 × 245 × 80	300	80	245	1	480	2800
jhx-250 × 250	250 × 250 × 50	250	50	250	2.5	370	2000
jhx-220 × 220	220 × 220 × 50	220	50	220	2.2	320	1500
jhx-200 × 200	200 × 200 × 50	200	50	200	2	280	1000
jhx-180 × 180	180 × 180 × 40	180	40	180	1.8	260	800
jhx-160 × 160	160 × 160 × 30	160	30	160	1.6	240	750
jhx-140 × 140	140 × 140 × 30	140	30	140	1.4	210	700
jhx-140 × 160	140 × 160 × 30	140	30	160	1.4	180	700
jhx-127 × 127	127 × 127 × 30	127	30	127	1.2	180	700
jhx-120 × 120	120 × 120 × 30	120	30	120	1.2	180	700

jhx-100 × 100	100 × 100 × 30	100	30	100	1	140	600
jhx-100 × 130	100 × 130 × 30	100	30	130	1	100	500
jhx-80 × 80	80 × 80 × 20	80	20	80	0.8	100	400
jhx-60 × 60	60 × 60 × 18	60	18	60	0.8	60	200
jhx-50 × 50	50 × 50 × 18	50	18	50	0.8	40	100

复合弹簧参数表

型号	规格dxhxd(mm)	外径d (mm)	内径d _i (mm)	自由 高度h (mm)	工作变形量fv(c m)	刚度kl(kg/c m)	允许载荷pa(kg)
jhf-90 × 150	90 × 150 × 40	90	40	150	2	100	400
jhf-90 × 150	90 × 150 × 40	90	40	150	2	125	500
jhf-90 × 150	90 × 150 × 40	90	40	15	2	150	700
jhf-150 × 265	150 × 265 × 80	150	80	265	3	180	1000
jhf-150 × 265	150 × 265 × 80	150	80	265	3	200	1200
jhf-150 × 265	150 × 265 × 80	150	80	265	3	220	1400
jhf-150 × 265	150 × 265 × 80	150	80	265	3	250	1500
jhf-150 × 265	150 × 265 × 80	150	80	265	3	300	1800
jhf-150 × 265	150 × 265 × 80	150	80	265	3	350	2000
jhf-155 × 290	155 × 290 × 60	155	60	290	3	240	1500
jhf-155 × 290	155 × 290 × 60	155	60	290	3	270	1700