

振动电机 时利和

产品名称	振动电机 时利和
公司名称	新乡市时远路桥养护技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:时利和 型号:Y Z O , Y Z D , T Z D 系列
公司地址	新乡市平原路94号
联系电话	86 373 5596136 13937320488

产品详情

品牌 时利和 型号 Y Z O , Y Z D , T Z D 系列

型号说明

特点

- 1、 机体重量轻，体积小，结构简单，安装、维修方便。
- 2、 振频稳定，平稳回转产生低噪音振动，启动迅速，停车平稳。
- 3、 全封闭结构，适用于任何无防爆要求的工作环境。
- 4、 激振力可无级调整。
- 5、 多方位安装，多机单机使用均可。

使用条件

环境温度 不超过40c 海拔 不超过1000米 电压 380v 频率 50hz 接法 y 绝缘等级 b级 工作方式 连续
安装方式 任意方向

技术参数表（卧式）

序号	型号	激振力(kn)	功率(kw)	电流(a)	主要结构尺寸(mm)	重量(kg)

					l	h	a	b	c	d	e	f	h1		h	m	
1	yzo-1.5-2	1.5	0.15	0.38	300	203	150	210	124	180	100	70	82	98	30	10	19
2	yzo-2.5-2	2.5	0.25	0.58	328	198	178	220	150	180	122	70	82	110	25	12	24
3	yzo-5-2	5	0.4	1.15	362	216	208	270	176	220	142	90	91	143	35	14	37
4	yzo-8-2	8	0.75	1.84	427	301	247	292	180	236	121	160	142	173	30	18	53
5	yzo-16-2	16	1.5	3.48	470	301	267	292	200	236	141	160	142	173	30	18	75
6	yzo-2.5-4	2.5	0.25	0.58	328	198	178	220	150	180	122	70	82	143	25	12	27
7	yzo-5-4	5	0.4	1.15	388	216	208	270	176	220	142	90	91	173	35	14	43
8	yzo-8-4	8	0.75	1.84	440	301	247	292	180	236	121	160	142	213	30	18	61
9	yzo-10-4	10	1.0	2.3	440	301	247	292	180	236	121	160	142	213	30	18	75
10	yzo-16-4	16	1.5	3.48	538	364	298	330	224	270	172	120	163	303	30	20.5	107
11	yzo-17-4	17	0.75	1.8	450	300	240	330	150	260	90	170	135	260	25	27	78
12	yzo-20-4	20	2.0	4.1	550	370	298	330	224	270	172	120	163	303	30	20	135
13	yzo-30-4	30	2.5	5.75	560	425	306	400	184	326	100	186	195	376	35	30	168
14	yzo-50-4	50	3.7	7.4	560	425	306	400	184	326	100	186	195	376	35	30	180
15	yzo-75-4	75	5.5	11	670	512	400	540	248	440	170	240	240	455	37	36	350
16	yzo-5-6	5	0.4	1.15	388	216	216	270	176	220	142	90	91	173	35	14	48
17	yzo-8-6	8	0.75	1.84	490	301	247	292	180	236	121	160	142	213	30	18	65
18	yzo-10-6	10	1.0	2.3	493	301	247	292	180	236	121	160	142	213	30	18	65
19	yzo-12-6	12	1.0	2.1	450	300	240	330	150	260	90	170	135	260	25	27	82
20	yzo-20-6	20	2.0	4.1	550	370	298	330	224	270	172	120	163	303	30	20	142
21	yzo-30-6	30	2.5	5.75	560	425	306	400	184	326	100	186	195	376	35	30	180
22	yzo-50-6	50	3.7	7.4	560	425	300	400	184	326	94	186	195	376	35	30	200
23	yzo-75-6	75	5.5	11	670	512	400	540	248	440	170	240	240	455	37	36	370

注：本表中电压为380v、50hz(电压不同时，订货时请说明)

技术参数表（立式）

序号	型号	激振力(功率(kw))	电流(a)	主要结构尺寸(mm)							a	重量(kg)
				l		d	h	h	h1			
1	yzo-5-4l	5	0.4	1.15	375	270	224	172	15	15	30°	40
2	yzo-16-4l	16	1.5	4.1	437	368	325	227	16	16		120
3	yzo-30-4l	30	2.5	5.75	516	443	383	280	20	20		160
4	yzo-50-4l	50	3.7	7.4	561	480	381	288	34	30		170
5	yzo-75-4l	75	5.5	11	708	550	490	436	30	30		278
6	yzo-30-6l	30	2.5	5.75	510	400	373	288	30	25		150
7	yzo-50-6l	50	3.7	7.4	551	481	431	288	34	30		256

8	yzo-75-6l	75	5.5	11	640	520	475	384	40	34	330
9	yzo-100-6l	100	7.5	15	660	620	544	430	50	40	635

注：本表中电压为380v、50hz(电压不同时，订货时请说明)

订货须知

订货时请说明振动电机型号、额定功率、激振力、极数及安装结构形式，本系列电机不附带其他装置，有特殊要求者（油漆、电压及长度、是否配备电控箱等）经双方协商后方可认货。