

RG217/U 双屏蔽同轴电缆 视频电缆

产品名称	RG217/U 双屏蔽同轴电缆 视频电缆
公司名称	安徽奥力申特种电缆仪表有限公司
价格	25.50/米
规格参数	绝缘:聚乙烯 屏蔽:双屏蔽 护套:PVC
公司地址	安徽省天长市安乐镇长安西路
联系电话	0550-7531202 18075242738

产品详情

本公司郑重声明：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

产品型号规格：根据客户的要求定做

包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

价格说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新

公司宗旨：用户第一信誉第一质量第一

公司理念：把最好的产品交到客户手中

产品说明

执行标准：产品符合美国军用规范MIL-C-17F中相关的规定。

环境温度：-40 ~ 70 。

使用频率：3GHz以下。www.tiankang8.com

应用领域： 适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置中作高频传输线。如机器内部连接以及数字配架线之间的传输。

技术参数

型号

RG-UL标准

导体

绝缘

编织

护套

阻抗()

电容(pF/m)

衰减(dB/km)100MHz

根数 / 直径(mm)

材料

直径(mm)

材料

第一层

第二层

材料

直径(mm)

材料

股 × 根/直径(mm)

RG-5/U

-

1/1.29

BC

4.7

LDPE

16 × 9/0.16

24 × 8/0.16

8.4 ± 0.20

PVC

52.5

93.5

85

RG-6/U

1354

1/1.024

CCS

4.57

16 × 8/0.16

TC

7.4 ± 0.20

75

56.8

69

RG-7/U

1/0.914

6.35

24 × 7/0.16

9.4 ± 0.20

94.5

41.0

66

RG-8/U

7/0.724

7.24

24 × 8/0.8

10.3 ± 0.2

52

96.8

RG-8A/U

24 × 8/0.18

NC-PVC

RG-11/U

7/0.404

67.3

76

RG-11A/U

RG-13/U

7.11

24 × 9/0.16

10.7 ± 0.2

74

RG-13A/U

RG-14/U

1/2.59

9.40

24 × 10/0.18

13.8 ± 0.2

46

RG-14A/U

RG-15/U

1/1.45

65.6

49

RG-29/U

1/0.813

2.95

16 × 7/0.127

4.7 ± 0.15

PE

53.5

138

RG-34/U

11.6

15.9 ± 0.25

71

70.5

RG-34B/U

7/0.632

11.7

16.0 ± 0.25

67.0

48

RG-54/VU

7/0.386

4.52

6.1 ± 0.15

58

85.8

187

RG-55/U

2.90

16 × 8/0.127

5.0 ± 0.15

50.5

93.6

RG-58/U

4.95 ± 0.15

90.5

133

RG-58A/U

19/0.18

50

174

RG-58C/U

RG-59/U

1/0.643

3.71

16 × 7/0.16

6.15 ± 0.15

73

68.9

125

RG-59A/U

RG-59B/U

1/0.584

93

112

RG-62/U

44.3

102

RG-62A/U

1/0.613

32.8

RG-63/U

RG-63B/U

RG-71/U

6.4 ± 0.15

RG-89/U

16 × 12/0.18

RG-122/U

27/0.13

2.44

16 × 6/0.127

4.06 ± 0.15

105

195

RG-133A/U

1/0.645

7.2

95

53

RG-174/U

7/0.16

1.52

16 × 5/0.10

2.54 ± 0.15

110

259

RG-213/U

7/0.752

100

RG-216/U

10.8 ± 0.2

67

88

RG-217/U

1/2.69

9.4