

# 国标对焊法兰 国标对焊法兰报价价格 国标对焊法兰厂家直销

产品名称	国标对焊法兰 国标对焊法兰报价价格 国标对焊法兰厂家直销
公司名称	河北欣兴元管件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇牟庄村371号
联系电话	13722705056

## 产品详情

### 平焊法兰厂家分享平焊法兰连接法

平焊法兰连接法也是与铸铁管及钢管之间简单的连接方法。而法兰盲板则可用于检查口的开口上。平焊法兰连接有可能需要承受很高抗拉、抗压、抗扭、抗剪强度，大型法兰就是较好的选择。

平焊法兰连接一般用在管道上，那样的话，松掉螺栓可以旋转两边的管道，再拧紧可以较方便的拆装管道。材质是碳钢的法兰叫碳钢法兰。平焊法兰连接适用于管径从 50-315mm的管件连接。平焊法兰连接法通常作为低压输送管线上可拆卸的连接件。

### 平焊法兰有哪些作用?

平焊法兰与管道的连接是先将管子插入法兰内孔至适当位置，然后再搭焊。平焊是指焊接处在于水平位置或倾斜角度不大的焊缝，焊条位于工件之上，国标对焊法兰，焊工俯视工件所进行的焊接工艺。平焊法兰一般都有哪些作用呢?

下面给大家分享平焊法兰的主要作用如下：

- 1、连接管路并保持管路密封性能;
- 2、便于某段管路的更换;
- 3、便于某段管路的封闭;

#### 4、便于拆开检查管路情况。

#### 平焊法兰安装中哪些不当做法是必须避免的

1.避免密封面受损:平焊法兰的可拆卸性优点,同时带来了密封性的要求,国标对焊法兰定做加工,保证"不漏"首当其冲。平焊法兰密封面受损而不平,尤其是径向沟痕会导致泄漏,因此:

(1)在搬运、码放、安装时每一步都要防止磕碰密封面,都要轻拿轻放,规矩摆放。

(2)安装平焊法兰前要再查密封面是否完好无损。

(3)焊接管道在法兰内侧环缝时,不得在密封面上起弧,还要防止焊接飞溅物损伤密封面。

(4)电焊作业时,不得把装有法兰的管道当地线使用。

2.公称直径相同,国标对焊法兰生产厂家,压力等级相近的法兰其尺寸相近,国标对焊法兰厂家直销,要防止混配使用、凑合连接。

(1) PN1及PN1.6MPa法兰除厚度不同外,其余尺寸均相同,因此极易错装或混装。要禁止用公称压力小的法兰代替公称压力大的法兰。

(2) PNO.6与PNI (PN1.6)法兰虽螺孔数有4,

8不同,但这两种法兰有4个孔位置完全对应,只是螺孔中心圆直径相差10mm。实际螺孔中心距仅差5mm,这就为凑合安装制造了机会。

3.管道与设备、管道与管道连接时(包括法兰连接)不得强力对口,强力连接。不得用加偏垫或多加层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜或不同心等缺陷。

4.与机器或设备连接前,应在自由状态下。检验法兰的平行度和同轴度。

5.使用密封垫材质、厚度、大小一定要符合设计要求或施工规范规定。

6.安装平焊法兰时还应注意:

(1)其位置应便于检查、维修。

(2)不得埋地使用。

(3)不得用直径小的螺栓代替直径大的螺栓。

国标对焊法兰-国标对焊法兰报价价格-国标对焊法兰厂家直销由河北欣兴元管件制造有限公司提供。“管件,钢管,管道配件”就选河北欣兴元管件制造有限公司(www.tz1288.com),公司位于:河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇牟庄村371号,多年来,欣兴元管件坚持为客户提供好的服务,联系人:徐丽玲。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。欣兴元管件期待成为您的长期合作伙伴!