

调直弯箍机 调直弯箍机价格报价【咨询】 调直弯箍机定做加工

产品名称	调直弯箍机 调直弯箍机价格报价【咨询】 调直弯箍机定做加工
公司名称	巨鹿县欧润机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县河北巨鹿经济开发区
联系电话	13833907092

产品详情

建筑钢筋调直切断机在平时应用中的操作规程规律：

- 1、建筑钢筋调直切断机周围需有充足的建筑钢筋处置场地。
- 2、建筑钢筋调直切断机旋转的构件需有保护罩。
- 3、须查验调直切断机刀头有无裂纹，刀头固定不动螺钉是不是拧紧。
- 4、禁止用两手各自握紧建筑钢筋的两边裁切，只准用手握紧靠身旁一边的建筑钢筋上。
- 5、工作中时要两手握紧建筑钢筋，指向伤口，待上刀头出来感觉压手时，马上用劲压着建筑钢筋，避免尾部翘起来致死。
- 6、禁止断开直径超出切断机要求的建筑钢筋和烧红的建筑钢筋，多支建筑钢筋一起断开时，务必计算建筑钢筋的横截面，立即调节刀头，以避免出现意外。
- 7、应用切断机断开高合金钢筋时，应换高韧性刀头。
- 8、应用切断机断开短料时，手握着一边的长短不可低于50厘米，挨近刀头手与刀头的间距，应维持在16厘米左右。
- 9、断开较长建筑钢筋时，需有专职人员帮助建筑钢筋，帮助人和实际操作人姿势一致，并听其指挥者不可随意拖拖拉拉。
- 10、调直切断机运行中禁止用手清除伤口周边的脏物，当场禁止外来人员停留。
- 11、察觉切断机刀头倾斜异常情况，应先关闭电源维修。

如何防止钢筋弯箍机的安全事故发生

钢筋弯箍机具有安全可靠、保护简洁、机械效率高、手链拉力小、自重较轻便于带着、外形漂亮尺度较小、经久耐用的特色，适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、船坞、库房等用作装置机器、起吊货品，特别对于露天和无电源作业，更能显示出其优越性。钢筋弯箍机的安全事故时有发生，在安全事故发生后，再采取办法，调直弯箍机定做加工，无异于捉住了一根救命稻草。

救命稻草，是一种贬义词，形容的是危险时间慌张的采纳无效的办法，多指困境中的希望。安全事故发生后没有更好的办法，只能活跃处理。为了防止这种状况发生，需要在安全事故发生之前，做好防范准备，防患于未然，这才是有用的防止安全事故出现的手法。

钢筋弯箍机在进行起吊重物时要用专用起吊锚杆，不能运用顶帮锚杆或者锚索起吊重物，调直弯箍机，以确保施工现场的顶板安全。起吊重物时，起吊物下禁止有人或伸手足，等重物放稳放实后方可着手作业。运用前有必要对钢筋弯箍机钩环销链等仔细查看，不合格禁止运用。根据起吊重物的几许尺度及确定起吊方位。禁止运用不自保的弯箍机，钢筋弯箍机一定要结实可靠。在进行操作时，钢筋倒链用力要保持均匀，要尽量防止冲击，松倒链时要当心操作，防止钢筋弯箍机的闭锁出现失灵的状况，而导致设备突然出现下沉。

【巨鹿县欧润机械制造厂】调直机特性

调直机特性

- 1、本机采用机械传动，结构合理、性能稳定、操作安全简便。
- 2、本机多功能一体化，一次性完成钢管调直、除锈、涂漆多项操作。对钢管无损伤拉长现象，省时、省力、高效、环保。
- 3、机械速度可变速调节，分别调直 48mm的钢管。
- 4、本机运行平稳、噪音低、移动方便。
- 5、每小时处理6-12m钢管，日处理量达15吨左右矫直修复在建筑施工中弯曲的 48mm脚手架钢管

调直机特点

- 1：手柄式操作杆，快速轻便的调整压力，调直弯箍机厂家批发，快捷程度是液压式调直机和排列式螺丝调节机不可比较的。
- 2：无需刻度盘，更去除繁琐易坏螺丝调压装置，使调直更加的简单方便。保证了调直的效果。
- 3：紧急制动装置可在瞬间切断机器电源，从而保护人员和机器的安全

调直除锈上漆一次性完成，调直弯箍机价目表，是液压分体式机工作效率的数倍。

4：老虎嘴设计入口处两侧增加左右侧轮提高整机的安全性

5：快速调节可拆卸除锈系统，钢管除锈环节增加此系统，可以任意快速调节钢丝刷的力度，满足各种除

锈力度的需要，钢丝刷磨损后可快速拆卸跟换，大大提高了工作效率。

6：一体式排灰系统该系统设计，无需收灰与清理废渣，既做到了节电节约费用，又大大改善了操作者的工作环境与劳动强度。

7：一分钟完成二条六米钢管(可根据实际情况更改机器速度)

8：十六组钢丝刷排与四组毛刷过滤刷排360度整体除灰除锈干净如洁。

调直弯箍机-调直弯箍机价格报价【咨询】-调直弯箍机定做加工由巨鹿县欧润机械制造厂提供。巨鹿县欧润机械制造厂（www.tz1288.com）在肉制品加工设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，欧润机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曲胜彬。