

静电喷涂加工 京山喷涂加工 襄阳安辰工贸

产品名称	静电喷涂加工 京山喷涂加工 襄阳安辰工贸
公司名称	襄阳安辰工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市佳海工业园A60栋
联系电话	18107108080

产品详情

被喷涂物体表面有杂质或者灰尘，在喷涂的时候没有注意直接就喷了，然后就会出现凸起的情况。解决办法:把被喷涂物体的表面清理干净，让它很平整、光滑，而且还要保持干燥，塑胶喷涂加工，以免油漆不能很好的附着在上面。

施工环境没有保护好，在喷涂过程中因为有风将周围的灰尘杂质带到刷子上或者喷嘴。所以需要喷涂周围的环境进行保护措施。

装油漆的桶、或者是刷子不干净，然后在调配油漆的时候将杂质带入到盛具里面。解决办法:不要使用已经用过很多遍了的油漆桶或者其他盛具，如果特别需要就应该把里面清理干净再用。

喷涂底层罩透明涂层柔性面漆的方法如下：

使用砂纸将整个塑料件彻底打磨，使用清洗剂把表面清洗干净。汽车喷漆技术中要按照生产厂家的要求，将底漆、柔性剂和推荐的溶剂混合在一起。先将底漆和柔性剂充分混合，然后再根据车间的温度，加入适量的溶剂。混合量不宜过多，因为经过稀释的漆不能存放。之后将喷枪的气压调整到规定值，京山喷涂加工，喷涂足量的双层湿涂层，以便获得完全的遮盖和颜色的充分协调。

溶剂:除了少数无溶剂涂料和粉末涂料外，溶剂是涂料不可缺少的组成部分。溶剂在涂料中所占比重大多在50%以上。溶剂的主要作用是溶解和稀释成膜物，静电喷涂加工，使涂料在施工时易于形成比较好的漆膜。溶剂在涂料施工结束后，一般都挥发至大气中，五金喷涂加工，很少残留在漆膜里。从这个意义上来说，涂料中的溶剂既是对环境的极大污染，也是对资源的很大浪费。所以，现代涂料行业正在努力减少溶剂的使用量，开发出了高固体份涂料、水性涂料、乳胶涂料、无溶剂涂料等环保型涂料。