

# GD60矿用隔爆水袋安装方法,60L隔爆水袋厂家

产品名称	GD60矿用隔爆水袋安装方法,60L隔爆水袋厂家
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	3.00/1
规格参数	品牌:隆耀 型号:GD60 容积:40L、60L,80L
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

## 产品详情

GD60矿用隔爆水袋安装方法,60L隔爆水袋厂家

隔爆水袋厂家, GD隔爆水袋,60L隔爆水袋, 隔爆水袋价格, 矿用隔爆水袋, 隔爆水袋型号, 40L隔爆水袋, 60升隔爆水袋

大家好！我是泰安市隆耀机械设备的小刘，是一个对待工作认真负责的人，我们公司位于雄伟壮丽的泰山脚下，由一群热情有责任心的人组成的，致力于矿用安全防护设备的发展。我公司的隔爆水袋，隔爆水槽，质量上乘价格优惠，今天就来为您简单的介绍一下隔爆水袋的特点和使用方法，看完如果还有不了解的地方随时联系我。

水袋挂钩孔分为两边，一边有2孔、3孔、4孔、5孔。

水袋布料分为：塑胶水袋布和贴膜布

各种规格水袋都可以加工定制！

GD60矿用隔爆水袋是我国目前煤矿防止瓦斯煤尘传播的主要措施之一。具有重量轻、防震、不怕摔、抗碰撞等特点，同时还具有运输、安装、维护方便等优点。

GD60矿用隔爆水袋主要技术指标：

容积：40L、60L,80L

阻燃性能：符合MT113-1995标准要求

表面电阻值： $< 3 \times 10^8$

水槽破碎静压： $< 16\text{kPa}$

形成水雾所需时间： $< 150\text{ms}$

水雾持续时间： $> 250\text{ms}$

水雾柱长度： $> 5\text{m}$

水雾柱宽度： $> 3.5\text{m}$

水雾柱高度： $> 3.2\text{m}$

GD60矿用隔爆水袋特点：

GD60矿用隔爆水袋用于煤矿井下组成辅助隔爆棚或主要隔爆棚等水槽棚，能有效地隔绝瓦斯、煤尘的传播。具有重量轻、防震、不怕摔、抗碰撞等特点，同时还具有运输、安装、维护方便等优点。本产品具有阻燃、抗静电、承载力好、不渗漏、便于安装之功能。隔爆水袋，防爆水槽，防爆水袋是煤矿井下有效阻止可燃气体、煤尘传播的可靠产品。规格齐全。

60L隔爆水袋是用于煤矿井下的安装容器，按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆燃的传播。制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。

GD60矿用隔爆水袋安装方式：

1、水袋（槽）棚的安装方式：可采用吊挂式或上托式，也可采用混合式；原则是：当受爆燃冲击力时，水容易泼出；布置应符合以下规定：

断面 $S < 10\text{m}^2$ 时， $\text{NB/L} \times 100 \geq 35\%$

断面 $S < 10\text{m}^2$ 时， $\text{NB/L} \times 100 \geq 50\%$

断面 $S < 10\text{m}^2$ 时， $\text{NB/L} \times 100 \geq 65\%$

式中N-排棚上水袋（槽）个数，B-水棚迎风断面宽度，L-水棚所在水平巷道宽度；

2、水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m，禁超1.8m，两个水袋（槽）之间的间隙不得大于1.2m，水袋（槽）边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m，水槽（袋）底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则必须在该水袋（槽）的上方增设一个；

3、水棚距巷道轨面不应小于1.8m，应操持统一高度，需要挑顶时，水棚区内巷道断面与其前后各20m长的巷道断面一致；

4、吊挂水袋（槽），挂勾位置要对正，相向布置，排勾4—8mm的圆钢，挂勾角度为 $60 \pm 5$ 度，变勾25mm。

泰安市隆耀机械设备有限公司专业生产GD60矿用隔爆水袋，隔爆水槽，压缩氧自救器，化学氧自救器，压风供水一体装置，供水自救装置，压风自救装置，欢迎广大新老客户前来选购，相信我们的产品，相信我们的质量。赶紧行动选购吧，总有一款适合您。