

华美特 茂名石化150SN价格 茂名石化150SN

产品名称	华美特 茂名石化150SN价格 茂名石化150SN
公司名称	深圳市华美特润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗六约深惠路528号
联系电话	15986778408

产品详情

一、产品简介

中海南联68号基础油采用优质经减压蒸馏，经溶剂脱蜡和白土精制而成。它的性能优点为气味良好，颜色清澈透亮，粘度适中，拥有良好的贮存稳定性和光安定性

二、适用范围

应用于中不错润滑油生产（包括生产发动机油、液压油、齿轮油、压缩机油、冷冻机油、变压器油、导热油、淬火油、金属加工油等）

应用于橡胶行业（作填充油）

三、68号基础油质量指标报告

四、注意事项：

68号基础油应当用200升镀锌钢桶包装

基础油储存不可直立置放于露天环境，茂名石化150SN，防止水份及杂物的污染

室内储存可立放，桶面朝上，茂名石化150SN招商，方便抽取

拧紧封口盖，保持油桶密封

保持地面清洁，便于漏油时及时发现

周围不得放置可燃品

严禁烟火，茂名石化150SN价格，不得携带火种靠近油桶

燃的特种油品或化学溶剂分离储存并放置燃品标志

定期进行粘度、闪点、水份、酸值（或碱值）等能反映油品质量变化的关键理化指标。没有试验室的可以进行水份爆音试验和斑迹试验等。用现代化仪器分析。如用红外光谱仪测定油中添加剂变化的情况，用铁谱仪或icp发射光谱测定油中金属磨粒或元素变化。仪器分析快捷准确，对发电机组等大型关键设备的润滑管理有很重要的意义。

倾点倾点是间接表示润滑油贮运和使用时低温流动性的指标。经验证明一般润滑油的使用温度必须比倾点高5~10℃。闪点闪点主要是润滑油贮运及使用是安全的指标，同时也作为生产时控制润滑油馏分和挥发性的指标。润滑油闪点指标规定的原则是按安全规定留1/2安全系数，即比实际使用温度高出1/2。如内燃机油底壳油温较高不超过111℃，因而规定内燃机油闪点较低180℃。

150SN基础油介绍道达尔拒绝就预期达成的这笔协议置评，但是其首席执行官潘彦磊在接受英国《金融时报》采访时强调，伊朗是他有兴趣投资的地方之一。他称，茂名石化150SN质量，自从2014年中石油价格下降以来，能源业资本支出大幅减少，迫切需要新的油气项目来防止供应短缺。

伊朗拥有“巨大的潜力”，根据美国能源情报署的数据，伊朗拥有世界第二大天然的气储量和第四大石油储量。350SN基础油介绍伊朗希望未来五年对能源领域投资2000亿美元。此前因为在合同条款方面谈不拢，伊朗难以说服海外能源公司承诺投资。

华美特(图)-茂名石化150SN价格-茂名石化150SN由深圳市华美特润滑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市华美特润滑科技有限公司（szhmt.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为润滑油（脂）较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!