

环氧地坪价格 环氧地坪 芜湖吾诚固化地坪漆

产品名称	环氧地坪价格 环氧地坪 芜湖吾诚固化地坪漆
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

无溶剂型的环氧地坪

无溶剂型的环氧地坪中涂漆优点有：机械强度高，耐重压、耐磨损，附着力强、不剥离、不龟裂、不收缩、耐矿物油、耐碱、耐溶剂，一次施工厚度可以达到500 μm以上，可增加整个涂层的厚度。

无溶剂型环氧地坪中涂漆一般为双组份，甲组份由环氧树脂、耐磨料、助剂、有机的溶剂等调制而成，乙组份为无毒固化剂。

它适用于药厂、食品厂、电子厂、纺织厂、办公室、医院、手术室、实验室、无菌房及一般轻、重负荷工厂等地板。

它在使用时的注意事项有：

- 1、使用时应现用现配。
- 2、可采用刷涂或辊涂。
- 3、涂装前应把甲组份和乙组份分别搅匀，然后再按配漆比例甲组份：乙组份=25:5(重量比)，混合搅匀后，再熟化20min即可使用，混合后的漆应在4h之内用完。
- 4、施工温度：10 以上。
- 5、涂装间隔：16-24h/18-25 。
- 6、稀释剂：专用稀释剂。
- 7、贮存期限：0-30 的条件下，至少保存6个月。
- 8、超过储存期应先检查合格后再使用。本产品储存在干燥、阴凉处并远离热源和火源。

安全措施：

- 1、避免接触皮肤和眼睛；
- 2、如果油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。
- 3、如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 4、保证良好的通风。
- 5、油漆中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 6、现场遵守一切健康安全规定。

环氧地坪涂层脱落原因与防范

这里简单来谈谈环氧地坪涂层脱落原因与防范

环氧地坪涂层脱落的原因：

- 1、在施工前进行场内预处理不当，地面还有其余杂质如油污，水溶解物，锈迹等，施工环境清理不干净。
- 2、在预处理时到地坪漆施工时的间隔时间过长，导致灰尘杂质继续出现在地表面。
- 3、基层地面没有干好就开始进行施工操作。如果在潮湿的地面上进行施工，就会有环氧地坪漆层脱离地面的风险存在。
- 4、地面材料基底与环氧地坪漆涂层结合不理想，环氧地坪价格，原因是由于基地材料光滑程度比较高，不易与其附着，这其中也可能是环氧地坪漆的涂料配置不适当，这需要根据当地环境因素来进行配置。
- 5、没有对地面层做烘干处理，或者烘干处理不足，导致地坪漆厂家在进行地坪漆施工时出现涂层不稳定脱落的现象。

环氧地坪涂层脱落的防范措施：

- 1、对即将进行施工的地坪进行表面的清理，如遇到光滑程度较高的地面则用喷砂，或用砂质的步对其进行处理使其粗糙度增强，方便施工。
- 2、等地面风干时间不能过长，一般3到4个小时后就要开始施工，也可以同时对地面进行干燥处理。
- 3、在地坪漆施工时要选择好与其基层地质适合度高的材料，环氧地坪，要保证其附着力能够适应其地面的材质。

环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺，无论有多大的面积，都不存在连接缝，而且仍是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，环氧地坪漆，硬度强等特点，环氧地坪工艺，目前已在广泛使用。

那么如何针对环氧地坪进行日常养护?

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊每天应用拖把清洁1-2次。
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆等杂物应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5、叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖拽刮伤地面。
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 7、经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。
- 8、机修工具尽量避免砸落地面。
- 9、如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

环氧地坪价格-环氧地坪- 芜湖吾诚固化地坪漆(查看)由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司(www.wuchengdiping.com)是一家从事“环氧地坪,环氧自流平,水墨地坪施工”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“吾诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使吾诚环氧地坪在室内涂料中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!