

环氧地坪材料 芜湖环氧地坪 芜湖吾诚耐磨地坪厂

产品名称	环氧地坪材料 芜湖环氧地坪 芜湖吾诚耐磨地坪厂
公司名称	芜湖市吾诚装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商西二街2D-1049号
联系电话	18715310808

产品详情

在夏季进行环氧地坪的施工时应该的问题

在夏季进行环氧地坪的施工时应该注意这几点问题：

1、固化问题：

这一问题在环氧地坪涂料的施工中常常出现，这是因为夏季雨水多，湿度大，造成固化剂里的胺析出而产生白雾集结，在涂抹表层。

所以施工前，要对环境湿度进行测量，如果相对湿度大于或等于8%，不宜进行施工。

固化过快的话，这是因为施工环境温度过高，这时固化剂的比例就要相对的减少，或者尽量避免高温时段施工，可以采用早晚时段分叉施工

2、孔眼问题：

环氧地坪完工干燥后，在涂膜的表面出现许多孔眼，这会严重影响地坪表面的亮度和装饰的效果。

造成这一弊端的原因是因为涂膜过厚，还有就是因为夏季温度过高，涂膜干燥过快，导致地坪表面出现孔眼。

3、环形山孔、凹陷问题：

在环氧地坪施工中，出现的环形山孔和凹陷的主要原因是环氧地坪基层有油污，充填料分配不均等。

所以，在施工中，要处理好基层问题，还有就是是在进行配料时，施工设备和工具要保持清洁，注意清洁避免杂质混入。

夏季温度过高时，配料后应尽快使用，一般再30分钟内使用完毕，以避免材料凝结。

夏季进行环氧地坪施工，一定要注意以上问题，尽量避免，环氧地坪施工，才能保证施工的质量。

工业地坪怎么选择合适的环氧地坪漆材料

工业地坪怎么选择合适的环氧地坪漆材料？

1、设计寿命：

根据车间所期望的寿命或期望的免维修周期，选择合适的工业地坪。

2、施工：

工业地坪有两种主要的施工方法：整体浇筑或面层浇筑。

对于整体浇筑：采用干撒工艺，环氧地坪材料，然后再作表面镘抹，形成整体混凝土工业地坪。

对于面层浇筑：这种方法通过刮涂或铺面用于现有的工业地坪上。

3、厚度：

在新建工程中，应该结合涂层厚度预留间隙。

4、结构载荷：

对于建筑施工、翻修及维护过程中产生的静载和动载是必须要考虑的。

5、交通和机械磨损：

磨损通常集中在局部区域。必须对磨损的频率、类型和位置加以考虑。

6、化学品泄漏：

注意它们泄漏的浓度、温度以及在工业地坪混合的可能性。考虑发生泄漏时可能采取的措施。

7、防滑：

可以通过镘抹工艺改变工业地坪的外观以及防滑性问题。

8、卫生：

很多现代工业对卫生方面有很高要求。且还须满足其它工业要求，如抗化学腐蚀、抗机械磨损等性能要求。

9、防开裂能力：

这与结构载荷尤其是动载荷有关。在建筑结构一些特殊区域，防止开裂也是非常重要的。

10、温度：

需要考虑邻近区域的温度。对于靠近极冷或热源的区域，如冷库或高炉附近区域，需要特别注意。

11、色彩美观：

富有吸引力的、令人愉快的环境有助于提高生产效率和改善劳资关系。色彩有助于快速辨别危险区，芜湖环氧地坪，如货车走道、潮湿区或化学品区。

12、便于清洁：

制定清洁规范，确定清洗频度、使用的清洁剂及浓度非常重要。应谨慎考虑采用工业地坪清漆或密封剂，便于清洁和提高耐久性，同时保持工业地坪美观。

13、排水：

在考虑工业地坪排水系统时，应同时考虑最终工业地坪的情况。

14、防静电：

防静电工业地坪使敏感的电子设置免除电子干扰，还可防止因静电积累产生的火花放电。

15、修补与维护：

在选择工业地坪系统时，应允许这种磨耗。在选择特殊颜色或特殊面层时尤其要注意这点。

固化地坪地面固化处理主要是针对水泥基础地面所设计出来的地面处理方式，目前常用的水泥基础地面有普通水泥地面、混凝土地面、水磨石地面、金刚砂耐磨地面。所以说，如果是上述地面有起尘起砂、开裂等问题的，就可以考虑做水泥固化处理。当然了，新浇筑的地面直接做固化处理的话效果会更好，省去了一些老地面修补打磨地面的步骤。

混凝土密封固化剂的适用场所有：

- 1、有着较高抗压、耐磨、强度硬度需求的地面，也就是经常受大型机械、车辆碾压的场所，比如工厂车间、地下车库、物流仓库等。
- 2、适合对地面的清洁度要求较高的地面，比如大型商场、超市、广场等场所如果起尘起砂严重的话，很是影响观感和体验。
- 3、有抗渗透需求的地面，比如食品药品车间等经常有油污、污染物质渗透进地面形成污染，影响产品品质，如果做固化处理的话，环氧地坪涂料，就不用担心地面会被污染，只需要及时清理地面就可以了。

混凝土密封固化剂的优点：

- 1、耐磨、强度、硬度、抗渗透性能强，明显优于金刚砂耐磨地面。
- 2、渗透型地面，无漆膜，不存在起皮、脱落现象。
- 3、养护、维护成本低，无需打蜡保养。因为地面不起尘起砂、油污难以渗透，所以平时清洁只需要用拖把清理即可。

- 4、使用寿命长，正常使用下，做过固化处理的地面寿命都能够达到30年以上，地面持久如新。
- 5、施工工期短，新老地面皆可使用，施工完毕马上投入使用。
- 6、物美价廉，每平方米的材料成本仅需3元，包工包料15元每平起。

环氧地坪材料-芜湖环氧地坪- 芜湖吾诚耐磨地坪厂(查看)由芜湖市吾诚装饰工程有限公司提供。芜湖市吾诚装饰工程有限公司（www.wuchengdiping.com）在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，吾诚环氧地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。