

PBT美国 杜邦系列

产品名称	PBT美国 杜邦系列
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PBT美国杜邦，美国杜邦系列

惊虹新材料（上海）有限公司代理的PP、ABS、POM、PBT、PC/ABS、PMMA、PC、尼龙（PA）系列重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/SG-4405/LG化学用途：其它特性备注：低翘曲
表面平滑重要参数：密度:1.65 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:30 拉伸强度:80
MPa 断裂伸长率:6 % 弯曲强度:125 MPa 弯曲模量:7500 MPa 硬度:210生产厂商：韩国LG化学公司
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/TE-5000G/LG化学用途：其它重要参数：密度:1.21
g/cm³ 成型收缩率:0.75 % 拉伸强度:55 MPa 断裂伸长率:100 % 弯曲强度:80 MPa 弯曲模量:2050
MPa 热变形温度:115 生产厂商：韩国LG化学公司 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/EE4401F/LG化
学用途：其它重要参数：密度:1.75 g/cm³ 吸水率:0.06 % 成型收缩率:0.3
% 缺口冲击强度:34.3 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:157 MPa 弯曲模量:9810
MPa 硬度:86 热变形温度:205 生产厂商：韩国LG化学公司 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/GP23
06FB/LG化学用途：其它特性备注：阻燃性能重要参数：密度:1.62 g/cm³ 成型收缩率:0.3
% 缺口冲击强度:63.7 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:186 MPa 弯曲模量:8340 MPa 热变形温度:215 生产
厂商：韩国LG化学公司 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/TC-30F/LG化学用途：其它重要参数：
密度:1.54 g/cm³ 吸水率:0.06 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:137 弯曲强度:127
MPa 弯曲模量:5880 MPa 硬度:89 热变形温度:190 生产厂商：韩国LG化学公司

公司开具：可开具13%增值税

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，江浙沪地区快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

。