

YB300陶瓷柱塞泥浆泵

产品名称	YB300陶瓷柱塞泥浆泵
公司名称	咸阳华星泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	流量:0-160方/小时 额定压力:2MPA
公司地址	陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召大王村
联系电话	86-910-3119112 15319021286

产品详情

YB300陶瓷柱塞泥浆泵优点

- 1、耐磨损：柱塞是氧化铝陶瓷烧制,经过精细磨制而成,硬度为HLC8.5以上，表面粗糙度0.4um。柱塞和输送的物料无剪切运动. 适合输送含沙子及有固体颗粒的物料。
- 2、自吸能力强：柱塞式抽真空方式，自吸能力4-8米（物料比重决定吸程变化）
- 3、可调恒压自动变量：柱塞泥浆泵的工作压力可调，在0-20公斤范围内任意调整，调整好的压力不会因为泵的输出流量变化而改变，将维持设定压力不变，即使把正在运行泵的出口关死压力也不会改变。（变化不能超过泵的最大流量,流量可以为零）
- 4、高压高效：普通型号最大压力20公斤.在压力 5公斤流量相同时柱塞泥浆泵电机功率相比其他类型泵小1到2个型号。
- 5、操作简单：压力调整只需拧紧或放松调压阀即可，调整好压力后锁紧，以后无需再调。
- 6、使用成本低:泵的易损件为阀片和柱塞密封.更换周期陶瓷泥浆3-6个月一次, 市政污泥6-12个月.
- 7、使用寿命长：使用寿命至少15年。
- 8、定制生产:根据每个用户的实际工况要求，灵活配置，定制最适合客户生产需求的产品。

YB300陶瓷柱塞泥浆泵简介

YB300陶瓷柱塞泥浆泵是液压驱动双杠双作用的容积型泵。以 型氧化铝为柱塞，具有极高的耐磨性和耐腐蚀性，YB300陶瓷柱塞泥浆泵有运行平稳可靠，输出压力高且计量精确，压力波动小，低噪音耐酸碱，操作维护方便，使用寿命长等特点，配合压滤机使用是各种类型固液分离的最理想产品。相比离心泵、

螺杆泵、转子泵，YB300陶瓷柱塞泥浆泵有以下优势：压力功率小，磨损小寿命长，有可调恒温的功能，
维修费用

仅为离心泵、螺杆

泵、转子泵的十分之一，为用户降低

了使用成本减少了电能消耗。<http://www.hxzybc.com/> <http://www.hxyljc.com>

YB300陶瓷柱塞泥浆泵能够自动控制输出流量且保证设定压力不变，根据实际工况设定一个压力值，当压力升到设定值时压力停止上升，此时泵的流量能在零到最大流量间根据实际需要自动改变运行速度并保持设定压力不变。由液压驱动，压力高，压力调整快捷精准，运行平稳。采用 型氧化铝陶瓷柱塞磨损小，操作安装维护方便，使用成本低寿命长。<http://www.hxszw.com>

用途：用于陶瓷泥浆喷雾干燥、水煤浆高压喷雾燃烧、清（污）水、各种悬浮液体、泥浆、含砂液体长距离输送，也可用于压滤机进料。<http://www.hxtcbc.com/>