

武汉机械密封 泵用机械密封 XH YCB 30机械密封

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 武汉机械密封 泵用机械密封 XH YCB 30机械密封 |
| 公司名称 | 天津市正元多邦泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼 |
| 联系电话 | 13602199488 |

产品详情

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

氟橡胶是一种含氟有机物，因为氟是一种活泼元素，XH YCB-30机械密封，所以氟原子和碳原子的结合力较强。氟橡胶的主要优点是耐温性好、耐油性好、耐各种介质的腐蚀性好。氟橡胶的主要缺点是价格较贵，耐温性与硅橡胶相比较差。氯丁橡胶是氯丁二烯的聚合物。它是一种具有综合物理性能和耐油、耐臭氧老化、耐腐蚀橡胶，XH YCB-20机械密封，而且比较便宜。氯丁橡胶的缺点是耐寒性差，生胶贮存期短。时间过长，它的机械物理性能就会显著下降

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

在一次流程泵的专业技术讲座时，对Flowserve公司的Hans-Wilhelm Laarmann先生进行了采访，从一个滑动密封件生产厂家的角度探讨了滑动密封件应用的难处：滑动密封件除了要承受很高的密封压力以外，还要承受密封介质很高的温度，有时还是高粘度介质或者含有固体物质介质。此外，还有几何尺寸的要求，武汉机械密封，例如配合严密的安装空间，螺杆泵准确的轴间距等等的尺寸要求。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

EagleBur公司研发生产了一种带有金刚砂涂层的密封件。这种密封件在原材料混合以及在腐蚀性很高的介质密封工况中失油的干运行条件下有着很好的耐磨性能。结晶体的金刚砂涂层密封件适合于在石油工业领域(例如多相泵)、泥浆泵领域，在化工生产企业、产品生产企业和民用技术(热水)领域中使用。滑动密

封件表面厚度可达8 μm的金刚砂涂层有着很高的硬度、导热性能、耐化学腐蚀性能以及较低的摩擦系数。在基体材料上的附着性能是这一技术的关键。

武汉机械密封-泵用机械密封-XH YCB-30机械密封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市正元多邦泵业有限公司（www.tjzydb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!