

# 扬州风管 迪冠 一站式服务 风管价格

产品名称	扬州风管 迪冠 一站式服务 风管价格
公司名称	安徽迪冠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂
联系电话	18326024708

## 产品详情

风管是由薄钢板、铝板、硬聚氯乙烯1烯板、玻璃钢以及其它复合材料等制成的，用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。

按照材质可分为：金属风管、非金属风管。其中：金属风管又可分为：钢板风管、铝板风管、不锈钢风管等；

非金属风管可以分为：硬聚氯乙烯1烯风管、有机玻璃风管、无机玻璃风管、玻璃钢风管以及其它复合材料风管等。

风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密，扬州风管，可设密封填料或密封胶，风管价格，不得漏风或有渗漏现象发生。风管系统中应在适当位置设清扫孔及风量、风压测定用孔，孔口安装时应除尘土和油污，安装后必须将孔口封闭。

风管保温层外表面应平整、密封、无振裂和松弛现象。若洁净室内的风管有保温要求时，保温层外应做金属保护壳，其外表面应当光滑不积尘，风管加工哪家好，便于擦拭，接缝必须密封。

质量检查：风管系统安装完毕后，保温之前应进行严密性试验，螺旋风管，当设计对漏风量检查和评定标准有具体要求时，应设计要求进行，设计无要求时，按前述规定检查。

共板法兰风管长边小于等于1600的通丝加固，大于1600的用角钢加固；角钢法兰风管大于等于1250的采用角钢加固，且角钢与风管用拉铆钉（4\*10）连接；且所有用于加固的角钢平行于法兰。金属风管与法兰连接时，风管的翻边要平整，并紧贴法兰，风管翻边宽度不小于6mm；风管的咬口缝，翻边四角处，周边，铆钉缝部位均涂密封胶密封。

扬州风管-迪冠-一站式服务-风管价格由安徽迪冠通风设备有限公司提供。安徽迪冠通风设备有限公司（[www.ahdgfg.com](http://www.ahdgfg.com)）是从事“风管加工安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。