

酒店防火墙板 山西墙板 安徽九椽

产品名称	酒店防火墙板 山西墙板 安徽九椽
公司名称	安徽九椽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号
联系电话	13349297575

产品详情

要求防静电墙板缝均匀且严密无间隙，银行专用墙板，机房墙面应保持垂直角度。对于在墙体的垂直方向上，装饰墙板报价，应尽可能使用与墙体等高或较长尺寸的机房墙板，而且应尽量减少墙体的搭接间隙，使其紧挨墙体，为使用机房的安全性和美观性起到了不可忽视的作用。在连接处不得出现明显的凹陷现象和在内外包角边连接后不得出现波浪形翘曲等明显缺陷。如果安装过程中未达到要求，施工人员就应立即做出相应的调整以达到用户的使用要求。

在机房建设及机房工程中选择合适的机房墙板需主要注意以下几点：1、在选择墙板的表面材料时应选用烤漆镀锌钢板，要求墙面平整、光洁，不起尘、不积灰、易清洁、耐擦拭；2、要求机房墙板具有防火性能，必须经过“国家防火建筑材料质量监督检验中心”的型式检验和满足防火要求；3、要求机房墙板具有抗静电性能，以下情况需考虑选用抗静电钢板作为机房墙板：机房的装修等级高、设备的精密程度高、对运行环境要求严格、对静电影响敏感。使用抗静电钢板可以防止静电积聚，能有效的、及时的消除机房内产生的静电，以保证设备的正常运行；

基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等杂物，墙面不平整处可用角磨机打磨，墙面凸起物 10mm应铲除。根据设计要求，酒店防火墙板，本工程墙面基层需做20厚1:2.5水泥砂浆找平层。保温成品保护措施：完工后的保温成品，尽快组织验收，经检验合格后，须填写隐蔽记录，质量验收记录，并交付后续施工，以防止保温层损坏。项目部计划安排时，严禁交叉施工；因特殊情况破坏了保温层，应先通知项目部管理人员统计，宁夏墙板，及时进行修补并做好签证和修补记录，维修后方可进行下道工序的施工。应有严密的保护措施，避免对保温层造成破坏。

酒店防火墙板-山西墙板-安徽九椽(查看)由安徽九椽建材科技有限公司提供。酒店防火墙板-山西墙板-安徽九椽(查看)是安徽九椽建材科技有限公司(www.ahjcjkj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。

