钢结构10.9扭剪螺栓连接副 现货供应 质量保证

产品名称	钢结构10.9扭剪螺栓连接副 现货供应 质量保证
公司名称	河北万通鑫金属制品有限公司
价格	2.50/1
规格参数	品牌:万通鑫 型号规格:M20*90mm 产地:河北永年区
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城西区第8幢18号
联系电话	18532073881 17800300881

产品详情

品牌：万通鑫标准类型 :国标 标准编号 :GB3632

钢结构扭剪螺栓是一种高强度的螺栓，也是标准件的一种。紧固性能比较好，用于钢结构上，工程上，使紧固作用的。一般钢结构上，要求的钢结构螺栓都是8.8级以上的，还有10.9级，12.9级的，全部都是高强度的钢结构螺栓，有时钢结构上的螺栓是不需要电镀的，用本色就可以。

扭剪型高强螺栓的优点 (1)施工简单，易保证质量。扭剪型高强螺栓的紧固扭矩、紧固轴力是由制造厂预先设计的，其紧固质量不受工具和人为因素的影响，只要按一定施工顺序即可，而不会造成超拧或紧固不足的情况。(2)检查直观，不会漏拧。扭剪型高强螺栓的螺尾梅花头断掉后，说明紧固完毕，可直观检查;普通高强螺栓紧固后，还要进行抽样检查紧固状态，费时费工。(3)扭剪型高强螺栓在紧固时，由于梅花头承受相反方向的力矩，所以螺栓中很少有扭转剪应力产生，螺栓基本承受轴向力，处于一种简单应力状态下工作;普通螺栓在紧固时，螺栓中产生轴力的同时还由于螺栓螺纹间的摩擦力在螺栓中产生扭转剪应力，使螺栓处于一种复杂应力状态下工作，所以在同一条件下扭剪型高强螺栓比普通高强螺栓的受力性能好。(4)扭剪型高强螺栓紧固时不会转动，一人即可操作，当采用TC电动扳手时，可减轻劳动强度;普通高强螺栓紧固时会产生转动，需二人配合施工，并且劳动强度大。具有受力性能好、耐疲劳、可拆换、施工方便及安全可靠等优点。 但需要注意的是，在某些特殊情况下，当连接板或构件的板材厚度较薄时，承压型连接的抗剪承载力会低于摩擦型连接的抗剪承载力，这时单纯从螺栓用量上来讲，采用摩擦型连接将更为经济。因此，如果针对不同受力性质的节点按不同的设计方法采用不同的连接形式，即对主要承受静力或间接承受动力荷载作用的连接，当按等强设计法设计时采用承压型连接，按实际受力法设计时采用摩擦型连接，则螺栓的用量将会显著减少，节点外观也会变得比较简洁。

本公司产品图片均为实物拍摄，我司承诺样品与产品质量一致。因我公司产品种类繁多，图片不能完全上传。客户如需其他规格样式请直接联系我，我们将在第一时间给您回复。河北万通鑫金属制品有限公司位于中国标准件生产基地--河北永年，地理位置优越，交通便利。我公司是一家致力于钢结构大六角螺栓，管片螺栓和预埋钢板的生产、研发、销售、售后为一体的大型综合企业。 主要产品：钢结构螺栓、8.8级、10.9级、12.9级高强度螺栓，预埋钢板，螺纹钢预埋套筒，地脚螺栓、异型件，也可按照客户图纸、样品加工定制生产所需的配套产品配件和非标准紧固件，精确度达到需方要求。我公司经销的钢结构大六角螺栓，螺纹钢预埋套筒、地脚螺栓和钢结构焊钉品种齐全、价格合理，我们将以优惠的价格、快捷的速度、良好的服务向顾客提供满意产品，为客户创造更高更快的效益。 河北万通鑫金属制品有限公司热诚欢迎国内外客商来工厂洽谈相关产品的业务合作，也欢迎各地商有代理或者经销公司系列产品。公司全体同仁精诚团结、锐意创新。1.产品价格：产品价格仅供参考，详细报价请咨询客服。2.产品包装：所有产品包装可以根据采购商要求包装。

3.税票：本公司支持开13%增值税专用票据。4.样品：本公司免费提供样品，运费由买方承担，具体咨询销售人员。5.发货时间：常规产品和现货产品，客户确认订单当天即可发货；定做产品，根据合同约定时间发货或尽量提前发货。6.物流公司：发货物流由客户指定，具体请咨询客服。7.运费：运费由买家承担，具体运费请联系客服进行协商。