九江铁丝网片 建兴网业 铁丝网片图片

产品名称	九江铁丝网片 建兴网业 铁丝网片图片
公司名称	安平县建兴网业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县堤沃村村南166米处
联系电话	18231886838

产品详情

常用规格：丝经2.5mm--6mm

网孔：50*50mm，30*60mm，60*60mm，80*80mm，100*100mm，50*100mm，100*200mm等等。

建筑网片特点：超越传统的盖房方式，运用新型的金属材料加固墙体，使楼房更坚固更优质它可替代砖墙作各种承重墙、非承重墙及楼板、阳台等。它具有扩大建筑物使用面积（10%-15%）、

隔热、隔音、抗震、防水、施工简单、自重轻等特点，铁丝网片图片，同时大大降低了工程造价。

建筑网片用途：本产品广泛用于工矿业，铁丝网片尺寸，商业，交通，建筑业的（墙体用网，地板采暖用网），装饰，园林绿化防护，民用，各行业的护拦等 。

随着钢筋网行业竞争的不断加剧，一些新的生产工艺也将不断面世，无论如此，只有质量才是考量钢筋网品质的准则，因此在采购此类产品时，一定要进行仔细考察，选择与实力强、口碑好的诚信企业合作，铁丝网片厂，这样才能为高品质的工程质量打下基础，避免后续风险的出现。钢筋网片是在工厂严厉质量操控下，由全自动、智能化生产线制作而成。网格尺度，钢筋标准和质量都得到严厉操控。钢筋网片的纵筋与横筋构成网状布局，因而与混凝土粘结锚固性好，接受的载荷均匀分散散布，明显提高钢筋混凝土布局的抗震裂功能。

铁丝网片在选择的时候要管擦铁丝网片表面是否平整，如果出现弯曲的现象这样证明这样的铁丝网片肯定不合格，因为合格的铁丝网片产品的表面的平整度会非常高的，九江铁丝网片，当然了如果是客户的特殊要求就除外了。

其次是铁丝网片所用的铁丝的丝径的误差要控制在0.05毫米的范围之内，网孔的误差要控制在5毫米之内，如果两个数值超出了这个范围就属于不不合格的产品。

九江铁丝网片-建兴网业-铁丝网片图片由安平县建兴网业制品有限公司提供。九江铁丝网片-建兴网业-铁丝网片图片是安平县建兴网业制品有限公司（www.jianxingwangye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。