PE薄膜阻燃剂 流延膜透明阻燃母粒 PP薄膜阻燃母料

产品名称	PE薄膜阻燃剂 流延膜透明阻燃母粒 PP薄膜阻燃母料
公司名称	临沂铭硕商贸有限公司
价格	.00/吨
规格参数	产品包装:袋装 产品类别:阻燃剂类 产品存储:干燥通风处
公司地址	蘭山區商城國际會展中心C區120号
联系电话	3181818 15588031038

产品详情

产品名称:超级进口阻燃母粒

产品性能介绍：

超级进口阻燃母粒是我公司的一项专利技术，是严格按照国际阻燃指标标准研究生产的。其产品最优特点是阻燃能力强、添加量少、分散性好、流动性好、质地均匀、阻燃效果佳、使用成本低、无污染、无粉尘、环保等极佳优点。可以在提高阻燃性能的基础上最大限度地保持树脂原有性能；包括机械性能、微电性能等，·····该产品现已广泛应用于ABS、PP、PE、PVC、PP-R、LDPE、HDPE、PBT、PET、PS、EVA、聚乙烯建筑安全网、阻燃板、人造草坪、穿线管、矿用管、电缆、汽车线束管、阻燃蓬布、阻燃薄膜、电子包装物等建筑、汽车、煤矿、电器、航空、铁路、塑料、橡胶等行业中。本产品并已出口至欧盟、美国、法国、白俄罗斯、印度、非洲、伊拉克、韩国、新加坡、台湾、日本、南非等多个个国家和地区。

使用说明

1.本产品用25kg阻燃专用袋包装，密闭贮存于阴凉、通风处。贮存期三年，按非危险品运输。

2.由于产品性能随不同工艺变化，每个用户有不同的标准，故在具体生产应用中必须提前了解产品的适应力和性能。我们可以通过电话或邮件，帮助用户清楚了解产品，提供完善的技术支持和售后服务。

环保级产品已通过SGS、RoHS标准和UL体系认证。

产品外观：白色颗粒状或粉末状

产品包装：牛皮纸袋包装置于托板上

熔融指数：1.25g/10min　　阻燃剂总含量：≥93.52% 熔点温度 ：121℃
最高承受温度：≥310 ℃

技术支持：临沂铭硕商贸有限公司