

气体防爆伺服 防爆伺服 北京普天精锐

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 气体防爆伺服 防爆伺服 北京普天精锐 |
| 公司名称 | 北京普天精锐自控技术有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区育知东路首开智慧社1号楼3单元310室 |
| 联系电话 | 010-82397875 13100706207 |

产品详情

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-6系列~T5温度等级特性

特性单位G-6LV2 (L15) G-6LV4 (L30) G-6LV6 (L45) G-6LV8 (L60) G-6LV9 (L90)

40 ° C 时的持续失速转矩M0 Nm 10.28 19.33 28.63 37.37 54.76

40 ° C 时的额定扭矩MN Nm 6.45 11.74 17.33 23.17 34.74

40 ° C 时的额定转速nN r/min 2, 700 2, 气体防爆伺服, 000 1, 700 1, 500 1, 防爆伺服, 300

40 ° C 时的输出功率、连续负荷、额定转速PN kW 1.823 2.459 3.85 3.640 4.730

产品说明：这些伺服电机已获得认证，符合ATEX94/9/CE指令“D”类防护和针对IIC气体的IECEX标准，防IIIC级粉尘，气体隔爆型防爆伺服，可以在潜在爆扎性环境中使用。

专有的低齿槽效应设计实现了平稳的低速运行

ExD 系列伺服电机包括多项增强设计，以实现平稳低速性能。增强设计包括可供选择的高极数（8 到 12 极）电磁设计、具有非对称槽数的定子以及可以最达程度减轻齿槽效应的其他专有特性。

灵活的设计选项使集成方便易行

ExD 系列伺服电机附带下列选项：

? 一体式保持制动器

? 基于旋转变压器或编码器的反馈

? 光轴或键槽式轴

? 带电缆的电缆葛兰接头

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-5系列电机型号有G-5LV2 (L10) G-5LV4 (L20) G-5LV6 (L30) G-5LV8 (L50)

完全定制的设计支持独特的应用要求

穆格 ExD

系列伺服电机可进行定制以满足您的独特的需求，下面是穆格的应用工作人员支持的一些常见请求：

? 定制电机绕组

? 定制轴和法兰

? 定制反馈装置

产品特性：F类绕组绝缘

转动惯量（配备旋转变压器）J kg cm² 4.60 7.80 11.50 18.20

不含制动器重量 m kg 12.1 14.3 16.5 21.0

扭矩常数 1.11 1.45 1.38 1.74

电压常数 69.4 88.4 83.5 104

热时间常数 1590 2200 2540 3300

25 ° C 时的绕组相间电阻 2.850 1.595 0.757 0.576

绕组相间电感 13.0 9.3 5.4 5.0

气体防爆伺服-防爆伺服-北京普天精锐由北京普天精锐自控技术有限责任公司提供。北京普天精锐自控

技术有限责任公司 (www.prs-motion.com) 是北京 海淀区 ,同步电动机的翘楚 ,多年来 ,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 ,满足客户需求。在北京普天精锐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 ,共创北京普天精锐更加美好的未来。同时本公司 (www.nxqslcx.cn) 还是从事北京滚柱丝杠 ,行星式滚柱丝杠 ,反向式滚柱丝杠的厂家 ,欢迎来电咨询。