

湿污泥料仓 青岛污泥料仓 泰安三立环保

产品名称	湿污泥料仓 青岛污泥料仓 泰安三立环保
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

产品详情

分类工艺特点总结

本套系统专门为石油类产品在生产使用过程中所产生的污染物而设计，采用智能控制、压力高、流量大、完全封闭无污染，圆形污泥料仓，是集破碎、打散、筛选、存储、输送等功能于一体的高新技术产品，它解决了油泥在输送处理过程中容易产生的油泥滴漏、流淌、粘性大而污染环境以及占地面积广等缺点，从而实现油泥的洁净运输处理。

国内外对煤泥传统的处理的方法：使用敞开的带式输送机进行运输，这种运输方式容易使煤泥滴漏，污染环境，同时建设投资大，占地面积广，很容易造成二次污染，青岛污泥料仓，为了解决上述难题，本类系统以高压、全封闭的管道输送方式为煤泥的洁净输送提供了优良解决方案。

本系统是集煤泥运输、筛选、存储、输送于一体的高新技术产品，它在传统的系统上增加了上料格栅仓，粘料振动筛等设备，方形污泥料仓，同时减掉不必要使用的外部设备、提高部分组件的性能，从而使系统达到压力出口高、流量大、输送实现无级别调节、远程控制、输送过程无污染、管路布置灵活、占地面积大大减小、运行成本低廉独特而新颖的设计使系统在安装、调试、维修时更加简单方便。

泰安三立生产的滑架式污泥料仓：

矩型滑架料仓的设计灵活，因为矩型的滑架可以多组并排在一起。一个料仓里安装的矩型滑架组数是根据承载来确定的。每个滑架单元的宽度一般在1.5m到3m之间根据卸料功率的不同，矩型料仓滑架的行程周期介于1分钟到3分钟。由于矩型滑架运行缓慢，所以磨损非常小。污泥料仓适用于脱水污泥等高湿度粘稠物质的储存、定量配料和输送，具有连续作业、输送量可调等特性。

二、产品特点

- 1、不粘料、不棚料，主体材质为碳钢，可选配内衬不锈钢
- 2、配备就地手动控制和远程自动控制二种方式
- 3、料仓采用双轴螺旋设计，变频调节螺旋转速，连续可调出料均匀
- 4、料仓出料口设有出口闸板，防止设备停机时污泥外漏
- 5、料仓口设有电动盖板，湿污泥料仓，添料时开启、完成后关闭，为防止臭气逸散、落入异物以及保障人身安全。

三、应用范围

1. 作为污泥处理厂的接收料仓。污泥用卡车或输送设备运到这里暂存，再被连续输送到处理设备中。
2. 用作仓储或者是配量罐，保证污泥连续送入干燥或焚烧流程中。
3. 卡车装载料仓，将处理后的污泥卸载至卡车上

滑架式污泥料仓主要包括：双螺旋进料输送机、料仓本体、料仓支架、滑架装置、液压系统、电动刀闸阀、料位计、爬梯、栏杆、检修平台、电气控制系统等。

滑架式污泥料仓工作原理：

当污泥料仓满仓后，通过料仓底部的卸料输送机、卸料刀闸阀将污泥卸到运输车辆外运，另外在料仓底部设计有滑架，滑架通过液压站驱动，卸料输送机在卸料时，滑架在料仓底部来回做往复运动，对污泥进行破拱，使料仓内的污泥顺利滑入卸料螺旋内；污泥料仓滑架系统可以有效的提高卸料的速度，减少污泥料仓内集泥情况，提供污泥料仓的利用效率。

滑架组合装置是滑架式污泥料仓的重点，包括滑架本体、油缸、连杆、滑道、滑块、填料密封装置、卸料有轴螺旋输送机、卸料电动刀闸阀等；滑架设计合理，确保料仓满仓时正常运行的刚度和强度；横梁外形为单面倾斜的，倾斜面刮起物料，竖直断面推动物料至料仓出口；滑架倾斜面角度不小于25度。我公司设计生产的滑架组合装置，在消化吸收国外先进滑架装置的基础上再研发，具有运行稳定、破拱效果好、耐腐蚀等特点，广泛应用于城市污泥污水处理厂。

湿污泥料仓-青岛污泥料仓-泰安三立环保(查看)由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司（www.taslest.com）位于山东省泰安市高新区南天门大街高端人才创业基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰安三立环保在污水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。泰安三立环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰安三立环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。