建筑用岩棉复合板多少钱 经纬保温材料专业定制

产品名称	建筑用岩棉复合板多少钱 经纬保温材料专业定制
公司名称	六安市经纬保温防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区分路口镇工业区
联系电话	13733031010

产品详情

聚氨酯板与岩棉板哪个保温效果好

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家集防水材料,保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体化的企业,外墙保温岩棉复合板多少钱,公司主要是生产xps挤塑保温板,泡沫玻璃保温板等建筑材料。

聚氨酯板与岩棉板,是聚氨酯板保温效果好。

聚氨酯板产品优势:

- 1.导热系数极低。聚氨酯硬泡导热系数为 0.024W/m·K,是一种非常好的建筑节能材料,具有优异的保温隔热性能。在同样保温效果下,25mm厚的中捷聚氨酯硬质泡沫保温层,其保温效果相当于40mm厚的EPS,45mm厚的矿棉,140mm厚的软木,380mm厚的混凝土或860mm厚的普通砖,保温层厚度比EPS减少40%左右。
- 2.保温、防水、隔音。中捷生产的聚氨酯硬泡保温层吸水量极低,经实验表明,每增加1%v/v湿气含量, 其导热系数仅仅上升约3%。同时,由于中捷聚氨酯硬泡保温层具闭孔结构,防火岩棉复合板多少钱,使 之拥有优良的隔音功能,建筑用岩棉复合板多少钱,可以提供舒适、安静的室内环境。
- 3.自粘结力强。与同类保温材料相比中捷生产的聚氨酯硬质泡沫可以与水泥、钢构、黏土、沥青、木材、玻璃、塑料等各种材料进行直接粘接,不用任何粘接剂,粘接强度大于其自身的抗裂强度,完全达到 我国外墙保温工程的技术要求。

外墙保温岩棉板的容重怎么规定的

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家集防水材料,保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体化的企业,霍山岩棉复合板多少钱,公司主是生产xps挤塑保温板,泡沫玻璃保温板等建筑材料。

国家标准80-200KG容重的可以上墙,如果还要贴砖,是140KG以上的。岩棉的容重越大,其抗压和抗拉强度越大,需要注意的是外墙用的是岩棉,不是矿棉,矿棉是不能够上墙的,矿棉和岩棉的价格和岩棉几乎相差了一倍。

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家集防水材料,保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体化的企业,公司主要是生产xps挤塑保温板,泡沫玻璃保温板等建筑材料。

摆锤法是在沉降法(平铺法)的基础上,通过改进收棉方法,先由捕集带收集较薄的岩棉层,经摆锤的逐层叠铺,达到一定的层数和厚度,再由加压辊进行压制,进入固化炉固化,再经冷却、切割、包装等工序制成成品。这种方法改善了棉层及所含的粘结剂的均匀程度,并且由于棉层叠铺时产生的斜度,纤维呈部分竖向分布,因而抗压强度和层间结合强度得到提高。

建筑用岩棉复合板多少钱-经纬保温材料专业定制由六安市经纬保温防水材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。六安市经纬保温防水材料有限公司(www.lajwbwcl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.jsbcj.cn)还是从事xps挤塑板厂家,六安xps挤塑板,六安大xps挤塑板的厂家,欢迎来电咨询。