

厦门玻璃钢水箱 玻璃钢水箱制造 建兴网业

产品名称	厦门玻璃钢水箱 玻璃钢水箱制造 建兴网业
公司名称	安平县建兴网业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县堤沃村村南166米处
联系电话	18231886838

产品详情

常用规格：丝经2.5mm--6mm

网孔：50*50mm，厦门玻璃钢水箱，30*60mm，60*60mm，80*80mm，100*100mm，50*100mm，100*200mm等等。

建筑网片特点：超越传统的盖房方式，运用新型的金属材料加固墙体，使楼房更坚固更优质它可替代砖墙作各种承重墙、非承重墙及楼板、阳台等。它具有扩大建筑物使用面积（10%-15%）、

隔热、隔音、抗震、防水、施工简单、自重轻等特点，同时大大降低了工程造价。

建筑网片用途：本产品广泛用于工矿业，商业，玻璃钢水箱厂，交通，玻璃钢水箱制造，建筑业的（墙体用网，地板采暖用网），装饰，园林绿化防护，民用，各行业的护栏等。

外墙保温电焊网片是固定高效保温材料的，增加外墙的节能分配的同时考虑修建方面的装饰作用，做到防水、保温、装饰三个要求同时完成。

电焊网片用作外墙保温的施工流程首先核对楼房墙体的尺寸及框架进行图纸的审核，对电焊网片的操纵人员进行质量安全的规程交底，预备好辅助资料及施工器具，对墙体厚度及水平度、垂直度测绘并记录在案。

铁丝网片处理工艺中废水的治理 前处理工艺中主要是脱脂和除锈废水的治理。此废水采用中和法治理。脱脂工序产生的废水主要是碱性的，而酸性工序中产生的废水是酸性的。将脱脂废水和酸性废水流入一个中和池内后，检测其混合废水的PH，并用盐酸或火碱水调节废水的PH至6-9后即可排放。缺点是废渣量大，玻璃钢水箱定做，优点是成本低。使用碳酸钠时易产生二氧化碳。使用火碱中和时，成本偏高，

但废渣量少。测定废水的PH可以使用PH计和7-9的精密试纸。采用自动连续中和处理时，应使用PH计控制；

而小规模处理废水时，使用试纸测定。

中和反应的原理是：废水中的酸根离子于氢氧根离子反应形成盐和水。

这里的盐酸既是在镀锌前酸洗时漂洗水中的残酸。

厦门玻璃钢水箱-玻璃钢水箱制造-建兴网业(优质商家)由安平县建兴网业制品有限公司提供。安平县建兴网业制品有限公司（www.jianxingwangye.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！