

DBD油压泵站,液压油泵站

产品名称	DBD油压泵站,液压油泵站
公司名称	德州市运河经济开发区昆仑液压机具厂
价格	.00/套
规格参数	材质:铸钢 驱动方式:电动 泵轴位置:卧式
公司地址	中国 山东 德州市 山东省德州市运河经济开发区商贸大道南首
联系电话	86-05342490113

产品详情

材质	铸钢	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	单级	叶轮吸入方式	单吸式
性能	无泄露	品牌	昆仑
型号	DBD	流量	0.8-20 (m3/h)
扬程	80MPA (m)	汽蚀余量	X (m)
轴功率	X (kW)	吸入口径	X (mm)
排出口径	X (mm)		

dbd0.8m	
---------	--

超高压电动油泵、汽油机驱动油泵结构紧凑，操作方便，压力高，流量小，可配制低压泵以提高工作效率。在原油路的基础上，可增加电磁换向阀、压力继电器、液压锁等液压元件对系统进行控制。可直接对压力容器进行压力试验，配备油缸及机具可以进行起重、顶升、弯曲、校直、拉伸、冲孔、铆接、拆装等作业。

dbd电动油泵原理图

型号	额定压力mpa				额定排量ml/次			油箱容量	电机功率kw	重量kg	外型尺寸长x宽x高
	高压	低压	高压	低压							
dbd0.7 , dbs0.7	63		0.7		5	0.75	22 , 23	330 x 220 x 430	分单相、三相电机，可手提		
dbd0.8 , dbs0.8	80		0.8		12	1.5	50 , 52	400 x 300 x 540			
dbd1.6 , dbs1.6	80		1.6		20	2.2	65 , 67	450 x 350 x 670			
dbd2.0 , dbs2.0	63		2.0		20	2.2	65 , 67	450 x 350 x 670			
dbd3.0 , dbs3.0	63		3.0		20	3.0	70 , 72	450 x 350 x 670			
dbd5.0 , dbs5.0	50		5.0		60	4.0	85 , 87	500 x 400 x 690			
dsd0.8/6 , dss0.8/6	80	6.3	0.8	6	20	1.5	63 , 65	450 x 350 x 630			
dsd1.6/9 , dss1.6/9	80	6.3	1.6	9	20	2.2	73 , 53	450 x 350 x 670			
dsd2.0/9 , dss2.0/9	63	6.3	2.0	9	20	2.2	73 , 53	450 x 350 x 670			
dsd3.0/15 , dss3.0/15	63	6.3	3.0	15	20	3.0	80 , 82	450 x 350 x 670			
dsd5.0/15 , dss5.0/15	50	6.3	5.0	15	60	4.0	95 , 97	500 x 400 x 690			