

高强螺栓检测仪厂家直销

产品名称	高强螺栓检测仪厂家直销
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:九望 型号:JW-500D 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房(注册地址)
联系电话	15098879598

产品详情

一、高强螺栓抽检具体方法：(1)用小锤敲击法对高强度螺栓进行普查，以防漏拧。
(2)检查数量按每个节点螺栓数的10%，且不应少于10个，但不少于一个进行扭矩检查。(3)检查时，在螺尾端头和螺母相对位置划线，将螺母退回60度左右，用扭矩扳手测定拧回至原来位置的扭矩值。该扭矩值与施工扭矩值的偏差在10%以内为合格。如发现有不符合规定的，应在扩大检查10%。如仍有不合格，则整个节点的高强度螺栓应重新拧紧。测得此时的扭矩应在 $0.9T_{ch}$ ----- $1.1T_{ch}$ 范围内。(按下式计算 $T_{ch}=k \times p \times d$ ；k:高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值p:高强螺栓施工预拉力d:高强螺栓螺杆直径)(4)如发现有不符合规定的，应再扩大10%检查，如仍有不合格者，则整个节点的高强度螺栓应重新拧紧。
(5)用另一颜色在螺帽上涂上标记

二、高强螺栓检测仪---高强螺栓检测设备

高强螺栓检测仪可以对大六角头高强螺栓连接副(M12、M16、M20、M22、M24、M27、M30)和扭剪型高强螺栓连接副(M16、M20、M24、M27、M30)的轴力、扭矩(或扭矩系数)进行自动检测、显示并打印。

当轴力达到标准规定的值后，自动记录监测数据，自动计算扭矩系数并显示出来；当一组试验做完后检测仪自动计算N个试件的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差；能对上万组数据进行长期储存并能随时读出和打印。具有参数备份和恢复功能，自动标定功能，根据高强螺栓的检测要求还设置了峰值保持的监测

。

我司立足检测仪器及配套设备行业，生产：钢结构检测成套设备:高强螺栓检测仪、抗滑移系数检测仪、高强螺栓试验夹具、配套扭矩扳手等。