

湖南沟槽波纹补偿器 卡箍技术安装方便

产品名称	湖南沟槽波纹补偿器 卡箍技术安装方便
公司名称	巩义市唐工阀门管件制造有限公司
价格	95.00/个
规格参数	品牌:巩义唐工 公称通径:DN150mm 长度:300mm
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64038778 15138999538

产品详情

简介

沟槽波纹补偿器 又称沟槽式管件、沟槽波纹管、沟槽补偿器、沟槽波纹膨胀节、沟槽波纹伸缩节等，是在法兰式波纹补偿器的基础上，利用卡箍技术，把连接端口改为卡箍连接，卡箍为环形自动定心式，能环绕并压紧圈垫，卡箍内缘嵌入管道端部的环形沟槽中，从而保证两根管道被连接在卡箍之中固定，同时克服了管道的内部压力。

我公司生产的沟槽波纹补偿器严格按照《卡箍式管接头》(CJ/T156-2001)、《压力容器波形膨胀节》GB/T16749--2018的行业标准，在制造的时候采用自主研发生产的新型焊接工艺，在设计好合适的波纹管管坯后，采用一次液压成形制成波纹管，波纹管下料时，比传统下料时两端口多出来一部分的连接部分，保证沟槽头在组装时能完全覆盖在波纹管的管口上，再采用氩弧焊工艺焊接在一起，多出来的重叠部分，避免了对接式焊接使用一段时间产生的泄漏情况，能有效的延长产品使用疲劳次数，延长使用寿命，保证工程质量，从长远效益看，节约了工程造价。产品参数 公称通径：DN65--DN200 耐温：-40 --425

材质：201、304、316、316L（波纹管），沟槽头（碳钢）

适合介质：水、污水、海水、蒸汽、油、空气、酸碱等产品使用范围 随着近几年的开发需求，因其安装方便，节约工程成本等优点，沟槽式已逐渐取代了法兰式和焊接式，主要用在消防工程、空调系统、雨水系统上，在其他输气、输液管道连接中也被广泛应用。特点 沟槽波纹补偿器因其利用卡箍技术，在安装技术上无需对工人特殊要求，连接工艺操作简单，降低了人工成本；连接中仅在所连接管件的管槽，不破坏管道原有的特性；后期维护方便，只需松开卡箍即可更换，无需拆除周围相关的墙体、道路等建筑，减少了维修时间及维护成本。使用维护 安装前应清除管道内的杂物，以免影响管道性能；易放在干燥、通风的地方，搬运和安装时切勿碰撞、敲击，不允许有扭曲变形。

材质：201、304、316、316L（波纹管），沟槽头（碳钢）

适合介质：水、污水、海水、蒸汽、油、空气、酸碱等产品使用范围 随着近几年的开发需求，因其安装方便，节约工程成本等优点，沟槽式已逐渐取代了法兰式和焊接式，主要用在消防工程、空调系统、雨水系统上，在其他输气、输液管道连接中也被广泛应用。特点 沟槽波纹补偿器因其利用卡箍技术，在安装技术上无需对工人特殊要求，连接工艺操作简单，降低了人工成本；连接中仅在所连接管件的管槽，不破坏管道原有的特性；后期维护方便，只需松开卡箍即可更换，无需拆除周围相关的墙体、道路等建筑，减少了维修时间及维护成本。使用维护 安装前应清除管道内的杂物，以免影响管道性能；易放在干燥、通风的地方，搬运和安装时切勿碰撞、敲击，不允许有扭曲变形。