

绿化草坪防渗膜厂家 浙江防渗膜厂家 大广新材料有限公司

产品名称	绿化草坪防渗膜厂家 浙江防渗膜厂家 大广新材料有限公司
公司名称	山东大广新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新技术开发区
联系电话	18753855333

产品详情

不同工程中土工膜厚度的选择

在不同土工膜的工程施工中，一般有经验的施工团队或者土工膜生产厂家可根据施工地大概的环境判断出所需要土工膜的厚度规格.下面列举了几种常见情况应该用到什么厚度的土工膜。

- 1.比如普通的水厂等地基铺设时，绿化草坪防渗膜厂家，水压较小，埋设地垫层颗粒小，所以一般厚度在0.3mm的土工膜就能满足要求.
- 2.而石坝等山石防渗透铺设时，河道防渗膜厂家，因为压力较大且磨损严重，所以这样的地方铺设土工膜厚度介于0.3mm和0.5mm之间就可以使用.
- 3.在其他的更为严苛的环境中，以及科学上规范的复合土工膜厚度合理范围则是不小于0.5mm.

不同的使用场合和使用用途对于土工膜的厚度要求各不相同，所以在选择产品时，首先要向厂家说明具体情况，化工池防渗膜厂家，然后才好推荐合适的规格产品.

复合土工膜是由土工织物(或玻纤网)、高分子材料等(如PE膜、EVA等)两种以上的材料复合而成的土工合成材料.它以土工织物为导水层，以高分子材料为防渗层，经压延、热熔涂敷而成，具有独特的防渗、防护和加筋、排水、隔离等功能，其高度的韧性和优良的耐化学侵蚀、抗老化性能超出了单纯应用布或膜的使用指标，便于施工施工，不需粘合剂，应用领域更加广泛，使用起来更加方便.

产品分类:

复合土工膜产品结构为一布一膜、二布一膜、二膜一布等

基布种类:针刺短纤维土工布、机织土工布、非织造土工布、玻纤网等

膜材(高分子合成材料):高密度聚乙烯(HDPE)、低压聚乙烯(LDPE)、氯化聚乙烯(CPE)、EVA(乙烯共聚物)、PVC等.

土工膜包括:LDPE土工膜、PE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜、复合土工膜等各种防渗土工膜。土工膜功能:防水、防渗、隔离高密度聚乙烯土工膜是一种新型防渗,防腐材料,浙江防渗膜厂家,被广泛应用于各种防渗防腐要求的工程之中.

土工膜产品性能防渗性能好:水蒸汽渗透系数K 1.0×10^{-13} g.cm/c cm².s.p
强度高:断裂拉伸强度 ≥ 28 Mpa使用寿命长:材料使用寿命可长达百余年

284 耐低温:冷脆温度-66 ~-77 耐腐蚀:能耐80余种强酸、碱等化学腐蚀
无害:对人体无害,不污染环境,国外大量应用于饮水工程。

绿化草坪防渗膜厂家-浙江防渗膜厂家-大广新材料有限公司由山东大广新材料有限公司提供。绿化草坪防渗膜厂家-浙江防渗膜厂家-大广新材料有限公司是山东大广新材料有限公司(www.tgcl.cc)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:马经理。同时本公司(www.swtgd.net)还是从事三维土工网垫,三维网垫,三维植被网的厂家,欢迎来电咨询。