

萍乡大型超声波清洗仪 济南通海机械

产品名称	萍乡大型超声波清洗仪 济南通海机械
公司名称	济南通海机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区盘龙山工业园
联系电话	13306446591

产品详情

超声波清洗机是主要由两个部份组成的，大型超声波清洗仪价格，也就是由超声波发生器与超声波清洗槽组成。是一种非常重要的清洗设备。特别是在钟表行业。

钟表表面除蜡清洗，比较的问题也就是表壳清洗烘干后表面会出现不规则的水印，使得清洗不完整。我们杰特的超声波清洗工程师技术人员能有效解决这个问题。

一般表面雕刻后都要进行超声波清洗的过程，一般步骤为：黑油清洗》抛光蜡清洗》纯水超声波清洗》超纯水超声波清洗》烘干处理等。

压电型换能器的换能效率要较磁致伸缩型换能器为高，而且结构简单，超声波分布均匀，因此被广泛采用，大型超声波清洗仪哪家好，巴克超声就是实用的这种类型的换能器。从结构上看，萍乡大型超声波清洗仪，压电型换能器是在两种不同密度的材料——铁块和铝块——之间放置二片锆钛酸铅压电晶体，然后用螺栓将其夹紧连接而成。一般情况下，在一个清洗槽上往往均匀分布地粘结有若干个换能器，其数量视超声波发生器的输出功率大小而定。同一组各个换能器的阻抗应相等或相近，以便使各个换能器上载荷均衡。同时还要求各个换能器的工作频率一致(频率差应在±0.1%范围内)，这样方能使各个换能器均有较高的转换效率。为此，大型超声波清洗仪报价，同一台设备的换能器必须按阻抗及工作频率进行选配，选配好的换能器用胶水粘结在清洗槽体槽外底部。为了满足超声波清洗大型零件的需要，还有一种可以浸没在清洗液中工作的所谓浸没式换能器。浸没式换能器外面有密封的壳体，使用时，可以根据大型工件的形状，将换能器自由放置于清洗槽内，以达到用较小功率的换能器，来清洗较大工件的目的。

小型超声波清洗机怎么操作1、将本机放置在通风干燥的区域，机身两侧有通风孔?应定期清洁?以便气流畅通无阻。

2、往清洗槽内注入清洗溶液、不能将过热的清洗液骤然倒入清洗缸内、清洗溶液不能太少、不能在内槽

无液体的状态下开机、一般若不需加热、液面大于内槽的1/3高度即可?若需加热、液面高度应大于内槽的3/4高度。

3、将超声波清洗机的三角电源插头?插入带有接地良好的单相220V \pm 10%、50Hz交流电源插座上。

4、按动“ 超声 ” 按键?电源信号灯亮?此时槽内液体开始振动空化?。若需要加热则先选择加热温度?室温~80 可调、通常加热温度为50 ?然后按动“ 加热 ” 按键?不要让超声波内槽溶液在80 以上的温度下、长期开机工作。

5、清洗完毕后?需把超声波清洗机的电源关掉?然后才可放掉需更换的清洗液体。

萍乡大型超声波清洗仪-济南通海机械(推荐商家)由济南通海机械设备有限公司提供。萍乡大型超声波清洗仪-济南通海机械(推荐商家)是济南通海机械设备有限公司(www.jntonghai.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 韩经理。