

# 奕戈人防过滤吸收器 春志空调 朝阳过滤吸收器

产品名称	奕戈人防过滤吸收器 春志空调 朝阳过滤吸收器
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

## 产品详情

安装、使用及维护说明：

- 1、过滤吸收器的安装方式可单台安装或多台并联组合安装。
- 2、打开滤器两端盖板，将配件连接到滤器进、出风口上，并按“入口”和“出口”方向与系统管道连接。
- 3、安装好后，调整系统额定风量，检查滤器与系统管道连接处的密封性。
- 4、上电检查自由基激发器是否接通，检查后关闭电源开关。
- 5、使用时关闭清洁通风管道密闭阀，打开过滤吸收器进、出口密闭阀。
- 6、进行滤毒通风后，应更换过滤吸收器。
- 7、自由基激发器具有病毒、芽孢、应急、加强五种操作模式，更换滤器前，打开滤器上电源开关，根据需要灭活的病毒选择不同模式进行生物灭活，达到灭活规定时间，开关将自动关闭。更换滤器时应佩戴个体防护器材。
- 8、过滤吸收器在搬运、安装的过程中要防止撞击、翻滚、投掷。
- 9、在清洁通风时，朝阳过滤吸收器，关闭好过滤吸收器前后的密闭阀门以防止过滤吸收器受潮。
- 10、过滤吸收器的电缆长度为1.5M，需在一定范围内预留电源插座。
- 11、过滤吸收器的空气流量不得超过设备的额定风量。
- 12、过滤吸收器的环境湿度应小于95%RH。

13、过滤吸收器的前后管道上，应设压差测量管并连接在微压计上，由此测定过滤吸收器的前后压差（即其阻力），通过测量过滤吸收器的阻力变化，及时掌握过滤吸收器的滤毒能力。

过滤吸收器是安装在通风管道，吸收有害气体的一种装置，保证验收人防过滤吸收器，保证进入室内的空气是无毒的，注意事项如下：（1）、使用这种过滤吸收器时它的气流偏向和机器的配置应该是一样的。在没有使用的时候应该把过滤吸收器两边的阀门关掉，如果时间上不是用它就要把它拆下来，然后在这个位置上放置密封挡板。它不适合和通风系统连接。（2）、在装置过滤吸收器的通风管道上应放置压差测量管，低价促销过滤吸收器，然后把它连接在微压计上，这样就可以测量出过滤吸收器过滤前和过滤后的差值，这对以后改变阻力提供有力的证据。（3）、及时的发现它的过滤毒气的效果如何，能及时采取相应的措施，以免起不到理想的后果，这种过滤吸收器为了保证效果不能和消毒剂和发烟剂等物质放在一起。综上所述，安装的气流需要好好注意，以及个人经常注意虑毒的效果以及及时采取相应措施。

过滤吸收器前后管道上应留有测压孔位置，通过过滤吸收器的阻力变化，及时掌握过滤器的滤毒能力。

3、通过过滤吸收器的空气相对湿度应少于 90%  
三、主要技术性能参数  
型号 额定风量 阻力 油雾透过系数  
抗冲击波压力 防护阻力  $m^3/小时$  毫米水柱 % 公斤  $cm^2$   
SR78-1000型 1000 < 70 0.001 0.3 符合人防工程  
技术要求  
三、主要技术参数  
检测项目 RFP-1000型 额定滤毒通风量  $1000m^3/h$  阻力 850Pa 漏气系数 0.1%  
油雾透过系数 0.001%  
对模拟剂 (DMMP) 防护剂量  $400mg \cdot min/L$  质量 180kg  
外形尺寸  $870mm \times 623mm \times 623mm$  (A)  
杀灭效率 15min内 95% 枯草芽孢杀灭效率 90min内 80% 有效储存期

奕戈人防过滤吸收器-春志空调(在线咨询)-朝阳过滤吸收器由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司 ([www.dzhhtf.com](http://www.dzhhtf.com)) 为客户提供“排烟阀,排烟风机,防火阀,新风换气机,风机箱,风机盘管”等业务，公司拥有“春志空调”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴宝春。