

土压力计报价 土压力计 北京SOIL仪器公司

产品名称	土压力计报价 土压力计 北京SOIL仪器公司
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

土压力计

土压力计测量的是压应力，在安装埋设当中如果方法不正确，土压力计多少钱，土压力计容易发生脱空卸载现象，土压力计，从而影响观测的准确性。因此，土压力计的正确安装埋设尤其重要。

土压力计是否处于良好的运行状态，土压力计价格，几乎完全取决于仪器受压面与土体间是否完全接触，因此埋设中必须注意土压力计受压面与土体之间是否会形成空隙，并尽量消除仪器与土体之间土壤析水引起的积水。

单只土压力计可测量与受压方向相垂直的正应力，多只土压力计互成角度安装可测量出埋设点受力的空间状态。

如需了解更多土压力计的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

土压力计

土压力计在已建好的建筑物安装时，土压力计报价，可采用挖洞坑的方法安放土压力计。这种方法又分为预埋模盒法：模盒尺寸应为土压力计直径尺寸的1.1倍；开凿坑槽埋设法：洞坑的大小以能放下整个土压力计并略有富余即可，深度以露出土体面为准。

在洞坑内制备基床面的要求同上，安装后的土压力计其上应施加压力或重物固定，接长观测电缆并敷设引出。最后回填混凝土填满洞坑。

以上内容由北京SOIL仪器为您提供服务，希望对行业的朋友有所帮助。

土压力计

以下内容由北京SOIL仪器为您提供服务，希望对行业的朋友有所帮助。

土压力计根据用途不同分为：用于测量不同介质接触面(界面)垂直压力的界面式土压力计，和用于测量土体本身内部压力变化的土中土式压力计。如测量混凝土建筑物基础与土基接触面的压应力；测量地下隧洞、隧道土体对混凝土护壁的压应力；测量护坡、护壁、抗滑桩土体对其的压应力；测量土石坝、路基等内部土体的应力的变化值等等。

土压力计报价-土压力计-北京SOIL仪器公司由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）是一家从事“应变计,钢筋计（锚杆应力计）,钢索计”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ISO”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京SOIL仪器在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！