

临沂木塑厂家供应 临沂户外木塑墙板厂家供应

产品名称	临沂木塑厂家供应 临沂户外木塑墙板厂家供应
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

临沂木塑厂家 临沂户外木塑墙板厂家 户外木塑墙板厂

与塑木的区别，生态木与塑木的区别因聚合分子的成份不同，所以物理性能有天壤之别，生态木的制作工艺和原理与一般的塑木产品相同。塑木产品的木质纹理通过压模形成人工的木质纹理，木质感不真实。塑木材料采用PE、稻草、秸秆等原料，无法原料进行充分的有机聚合，只有通过PE材料的充分利用来实现物理性能，PE塑料成份较高，其性能基本上为塑料的性能。容易出现遇热膨胀，遇冷收缩现象，变形系数不易控制。其搞老化能力也相应较低。

生态木（GreenerWood）安装方便，采用插口、卡扣和楔接式设计。只需简易的拼装便可以创造出各式各样的拼装效果。是目前市场上样式丰富，立体感最强的便捷装饰建材。生态木无论是在内在品质还是在外在感官上都赢得了消费者的支持和信赖。所设计和装点的作品使人感觉更贴近自然，正是生态木突出了一个特点，那就是取代了昂贵的实木，却又表现了实木的质感，却又免去了实木易受潮、发霉、腐烂、易开裂变形等缺陷。表面光滑，无需上漆即可达到光漆的效果。

生态木本身中塑料几乎不吸收水分，在潮湿条件下具有非常强的抗菌性和尺寸稳定性，但大部分塑料在受热时伸展，木材等的加入减小了其热伸展性、改善刚度等性能，但亲水的极性纤维也加大了材料的吸水性。尽管与实木相比，WPC的吸水量要小得多且吸水过程缓慢，在潮湿条件下具有较好的抗真菌性和尺寸稳定性，但在分布上较为特殊。绝大部分水分集中分布在表层5mm的范围内。优势超过了木材的纤维饱和点，使材料有被真菌腐朽的可能。目前，关于水分和温度对生态木材料性能影响的研究已经取得一定的进展。