

运动场围网价格 运动场防护网 体育场安全隔离网

产品名称	运动场围网价格 运动场防护网 体育场安全隔离网
公司名称	河北迅鼎丝网制品有限公司
价格	40.00/平米
规格参数	品牌:迅鼎 立柱:75 横梁:60
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇村南100米处
联系电话	15132858566

产品详情

运动场围网价格 运动场防护网 体育场安全隔离网

运动场围网制作方法：编织焊接而成。

围网的主体网面是编织而成的，立柱焊接套管用来连接横梁，立柱和横梁都焊有U型卡，网面四周穿插8MM钢筋用来和U型卡进行连接固定，具体安装方法在迅鼎公司的网站就可以看到了。早年间咱们迅鼎公司的球场围网网面也就是勾花网都是经过机器压弯，再由人工一根根编织而成的，这项工作一般由迅鼎公司附近的老人和妇女完成的，边沿还需要窝边也是由人工一个一个手工完成的，进度慢不说人工费用也高，现在迅鼎公司改成全自动数控勾花网机了，一人可以操作三四台，大大加快了进度增加了生产量，机器编织进度快质量也比人工操作规范了许多，现在客户再来参观工厂是看不到人工编织的工艺了，它已经成为历史用来怀念了。

运动场防护网规格：

1. 包塑后丝径：4mm；

如果客户没要求迅鼎公司默认塑后丝径4mm，也有厂家使用3.8mm的丝径，别问我为什么，当然是因为便宜。如果需要其他规格的丝径也是可以的，可粗可细，迅鼎公司为您定做即可。

2. 网孔：50mm X 50mm；

本公司默认网孔为50mm，有些客户反映50mm的网孔用于网球场场地，网球会钻出去，为此我们为用于网球场场地安装的客户提供45mm或40mm的网孔，这需要各位老板和我们客服进行提前沟通哟，您只需要动动手指来电咨询即可，快来快来吧。

3. 尺寸：3000mm X 4000mm\6000mm；

3000mm指的是相邻两根立柱之间的间距，一般咱们迅鼎公司默认的就是这个尺寸，高度宽度也是可以根据不同场地定做的，4000mm/6000mm指的是立柱高度，这是比较常用的高度，室内一般做4米，室外6m的居多，当然也是可以定做高或矮的尺寸。

4. 立柱：75/2.5mm；

立柱咱们迅鼎公司一般默认就是75圆管了，也可做方管的，厚度一般2.0 2.5mm居多。相对4米以下的球场围网可以用60管的立柱，高度超6米的可以用89管的立柱，这个都是要看场地的哟，一般情况就是75的哟。

5. 横柱：48/60/2mm；

横梁迅鼎公司默认60管厚度2mm和1.5mm，48管可以用在4米或以下的球场，横梁一般有两根横梁呈“口”字型和三根横梁呈“日”字型，这两款比较常用，横梁之间还可以做成四周带边框的款式再把边框和立柱链接，具体图片咱们公司网站也有的哟。

体育场隔离网防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑。

关于体育场隔离网的防腐处理咱们迅鼎公司默认的是黑管焊接成型后进行浸塑，需要处理的构件主要是立柱和横梁，网面的勾花网用的是包塑丝直接编织成网；有一些沿海城市对防腐处理有相对高的要求我们会采用焊接成型后整体热镀锌再进行浸塑处理，两道防腐层更有保障使用年限长，此款一般都是土豪客户的选择；还有一种防腐处理的工艺是使用镀锌管焊接成型进行喷塑，镀锌管不易生锈选用喷塑的工艺也是这几年常用的，但喷塑层没有浸塑层厚，喷塑层一般也就0.1mm的厚度，但浸塑层能达到0.7mm左右，所以喷塑的护栏怕运输过程中的磕磕碰碰，对喷塑的产品迅鼎护栏公司发货前都会打一个严严实实的包装，这点做得很到位。简单说迅鼎公司建议的防腐工艺一般就两种（黑管+浸塑）、（镀锌管+喷塑），各位上帝请酌情选择。

运动场围网优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活能力强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。

运动场围网价格 运动场防护网 体育场安全隔离网--迅鼎公司现货销售