

安徽九椽 夹心墙板 南京墙板

产品名称	安徽九椽 夹心墙板 南京墙板
公司名称	安徽九椽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号
联系电话	13349297575

产品详情

绿色环保产品表面处的所采用原材料全部是环保材料，安装好的房间环保无味，房间整体装修的话就没有油漆这工序，解决装修材料时间和油漆味。安装便利本产品在设计时采用传统的扣板安装方式，大大解决其它的铝板的繁琐安装，更不需要专业人员而普通的木工师傅就会安装，夹心墙板，可直接在毛胚墙上安装，省工、省时、又节约空间。易擦洗不变形产品表面强有力可以用布直接擦洗，解决装修产品的擦洗难问题。本产品采用的聚胺脂复合技术，产品成形后达到不变形和不老化效果。时尚空间本产品可应用多功能，可直接扣，拼，对接等梦幻组合。节约空间本产品护墙可直接用螺钉安装在墙上不采用底架，最少可节约空间5-10厘米厚度空间。

在墙板安装第1块墙板需先用钢钉固定在墙板上，金属复合墙板，以后每安装一块一边扣在前一块墙板上，另一边用在打钉边上固定。安装时要注意整体的画面设计，需先分格弹线，根据预先设计好的图纸安装。如遇到插座位置，活动墙板，需要预先留好插座口。先板后线是指先安装主要的板材，再安装线条，先大面积安装，再处理转角、收边等细节。如果遇到立柱，可采用背面开槽的方法将立柱包住。自下而上是指安装墙板时，需先从墙底开始安装，逐渐往上增加，南京墙板，直到安装完整个墙板。从外往里是指从房间进门的墙板开始往里的顺序安装，这是因为安装到最后部分需要切割，从外往里安装更加的美观。

木饰面金属板系列板材，采用航空、航天材料的金属瓦楞板作为核心芯材，目前已广泛应用到民用建筑领域。该系列采用热压成型技术，因金属皮和金属瓦楞之间的高热传导值，使得整体热胀冷缩同步。瓦楞的间隙使的板内气体可以自由流动，在热胀冷缩时也不会引起结构变形。其质轻、强度高、刚度大等诸多优点，和抗高压、减震、隔音、保温、阻燃强度高优良性能，结合了进口装饰膜覆膜镀锌钢板等多重结构，利用高温复合和面板热压一体化技术，确保板材的整体性、强度和平整度。安徽九椽(图)-夹心墙板-南京墙板由安徽九椽建材科技有限公司提供。安徽九椽建材科技有限公司(www.ahjckj.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

