

肇庆执手 瑞纳斯铜执手热卖 新款执手

产品名称	肇庆执手 瑞纳斯铜执手热卖 新款执手
公司名称	深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇竹基南路华亚国际大厦406
联系电话	15018528738

产品详情

供应隐形铰链

1、室内轻质门窗适合普通铰链安装

铰链材质有铁质、铜质和不锈钢质等，较为适合室内轻质门窗使用。

普通铰链的缺点是不具有弹簧铰链的功能，铰链安装后必须再装上各种碰珠，否则风会吹动门板，较宽的门扇的话要使用T型的合页。

2、家具门板适合烟斗铰链安装

又称弹簧铰链，材质有镀锌铁、锌合金，主要用于家具门板的连接，可以上下、左右调节门板高度、厚度。

它一般要求板厚度为16~20毫米。它的特点是可根据空间，配合柜门开启角度。除一般的90度角外，127度、144度、165度等均有相应铰链相配，使各种柜门有相应的伸展度。

3、较重轴承型门窗适合大门铰链安装

又分普通型和轴承型，普通型前面已讲过，轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质，适合较重的门窗。

从目前消费情况来看，选用铜质轴承合页的较多，因为其式样美观、亮丽，价格适中，并配备螺钉，是居家装修不错的选择。

瑞纳斯防尘超承重铰链

安装和调节：广泛应用于铝合金欧标C槽和K槽，五金装在窗扇是穿槽+螺丝紧固方式，避免强风掉扇

，肇庆执手，窗扇安装自动定位，方便快捷。

开启82度后有足够空间，方便清洁外侧玻璃！

开平最大承重50Kg/对。产品经特殊设计，承重部件均采用高强度304#不锈钢精铸工艺。单一规格可以满足市场600-800 mm宽度左右的窗户类型，而且开启非常轻盈省力。

25000次反复启闭测试后，仍能正常使用

铝合金安全门窗使用哪些配件？

铝合金安全门窗五金按功能性划分，一扇安全门窗五金配件有三大部件组成：操作部件、锁闭部件、连接承重部件。

执手

操作部件执手是每天操作开启门窗用的，组成零部件较多、内部结构每家企业也各有不同，做好的产品，要有标准的原材料和成熟的加工工艺，合理的质量检测，并且安装也要到位，正确的固定方式，定制复古执手，倘若不牢固和表面损坏，启闭晃动间隙大，手感差，铝合金执手价格，操作人可以感知门窗五金配件的品质。

安装固定螺丝松动、脱落，执手松动，甚至固定脚断裂，都会影响门窗的使用寿命。

按行业标准执行，经过防腐防锈处理的五金件的使用寿命为10年，足够满足正常建筑门窗的使用了。

框、扇连接承贡部件

连接承重部件主要有合页(铰链)、滑撑、滑轮。此部件的选择尤为重要、关系到门窗功能的使用性能、安全、寿命等。

就功能性而言，合页(铰链)是实现门窗的转动和承重的重要部件，主要应用于内平开窗和平开门，其牢固度和防盗性能，同锁闭部件一样，也是优先选择配合欧标槽型材的五金配件。用不锈钢夹块咬合欧槽的合页好于靠螺丝固定的安全性能。

滑撑则是应用于外平开窗和幕墙外悬窗。因窗户往外开、更要考虑扇的高度、宽度和重量等承重要求，选用相应承重级别的滑撑。

特别在承重性能方面要重点考量，有时设计师为了提高建筑门窗透光比例、通风量，加大门窗尺寸，恰恰忽略了门窗的安全问题，增加固定窗的数量、增加开窗数量、减少开窗尺寸，且降低操作人的安全，否则一旦出现安全问题，后果将不堪设想。

其中，五金配件是门窗整体的一部分，也是决定门窗开启性能、气密性性能的关键性部件。建筑设计门窗时，是从整栋房子的美观大方和所处的地区抗风压、水密性、气密性、保温、隔热、隔声等几个性能来考虑的(现在北京、广东等地区已有地区性的规范，已要求相应的建筑门窗符合相应的要求)。

门窗五金配件是铝门窗的重要配件，其质量好坏能大程度影响门窗的品质。因铝合金门窗五金件能否达到设计寿命要求，对铝合金门窗在使用过程中的安全性、耐久性十分重要，只有两者结合好才能真正发挥铝合金门窗美观大方、经久耐用的特点。

铝合金门窗五金配件是其重要组成部分，它的性能和质量对门窗功能发挥具有重要影响。由于现代技术的不断发展，新款执手，门窗五金配件(拉手、扶手、铰链、滑轨、连接件等)，也越来越多地涌入市场。这些产品的形状和颜色，五花八门，琳琅满目，使门窗的实用性和外观增色不少。

肇庆执手-瑞纳斯铜执手热卖-新款执手由深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司提供。深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司(www.runas.cn)在门窗五金这一领域倾注了无限的热忱和热情，瑞纳斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：夏林。