

捷欣建筑水泥避雷墩规格150*150*220

产品名称	捷欣建筑水泥避雷墩规格150*150*220
公司名称	邢台捷欣建筑材料有限公司
价格	5.50/个
规格参数	
公司地址	河北省邢台市广宗县建设街紫金苑21号楼2单元202号（注册地址）
联系电话	13393299862

产品详情

1、 施工准备：

1、熟悉设计图纸，根据图纸避雷网格的尺寸要求统计出混凝土支座（墩）、燕尾卡的数量，购买的燕尾卡必须有合格证。

2、操作工艺要求：

(1)、按图集（附后）要求制作好模具，在土建每次浇筑混凝土时取适量混凝土进行现场制作，燕尾支架可购买。

(2)、燕尾支架采用 12圆钢制作的支架

3、混凝土支座，将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线，然后将其它支座用砂浆找平找直。

(1)、混凝土支座间距不大于2m，燕尾支架埋深不小于80mm，支架顶部距离墩面100mm

(2)、混凝土墩子制作时须在模板表面涂脱模剂，混凝土拍实或用钢筋棍捣实，表面抹平抹光滑。阴阳角完整，不得扭曲。

(3)、预埋的支架必须与墩面垂直，偏差不超过1‰。

定混凝土的抗压强度，应以标准养生28d龄期的试件、在标准试验条件下测得的极限抗压强度为准。试件3个为1组，制取组数应符合下列规定：

1、应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件；

2、浇筑一般体积的结构物时，每一单元结构物应制取2组；

3、连续浇筑大体积结构时，每80~200m³或每一工作班应制取2组；4、上部结构，主要构件长16m以下应

制取1组，16~30m制作2组，31~50m制作3组，50m以上者不少于5组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。5、应根据施工需要，另制取几组与结构物同条件养生的试件，作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。

混凝土保温隔热性能优良。防火、防潮，不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，有良好的环保性。

特点：1、质轻、导热系数低（隔热保温）、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小，且无毒、无味、防火、吸音。2、天然环保、无毒无放射性、美观、经济。3、防火、防潮、耐腐。4、可切、可刨锯、具有较高的可塑性，能满足实际应用的不同需要。