

德国leser安全阀- 821系列先导式安全阀

产品名称	德国leser安全阀- 821系列先导式安全阀
公司名称	上海宏暄工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:leser 型号:821 产地:德国
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢E2101室
联系电话	18930411725

产品详情

德国leser安全阀- 821系列先导式安全阀高效型产品组的辅助负载系统使用外部的空气压力，以保证操作压力接近设定压力的系统具有更好的气密性。

产品特点：

与阀门尺寸相比，具有高排放能力。

用于许多用途的通用阀，规格直至DN 400 / 16"或300 bar / 4350 psig。

已经数千次证明。

相比其价格，具有卓越的价值。

具有简单而坚固的结构。单一的阀内件（相同的内部零件适用于蒸汽/气体/液体）允许进行经济性的维护。

对于不同的工作条件，有大量的选项可供选择。

快速交货（从工厂是2-4周交货，或从本地仓库是次日交货）。

可配备额外的辅助加载系统或爆破片。规格参数：口径：DN 25 - DN

200 | 1" - 8" 流道直径：11 - 180 mm | 0.433 - 7.087

in 喉径：95 - 25446.9 mm | 0.147 - 39.443

in 压力：2.5 - 426 bar | 36 - 6170 psig

温度（根据DIN EN标准）：-45 to 200 ° C (Special: -162 to 300 ° C) | -49 to 392 ° F (Special: -259.6 to 572

° F) 温度（根据ASME标准）：-45 to 200 ° C (Special: -162 to 300 ° C) |

-49 to 392 ° F (Special: -259.6 to 572 ° F) 材质：1.0619, 1.4408 (Special: Hi

Alloy) | SA 216 WCB, SA 351 CF8M, SA 352 LCB (Special: Hi Alloy) 连接：

DIN EN 1092-1, ASME B 16.5, JIS 2220 负载类型：由工艺介质控制

认证：ASME Sec. VIII Div. 1, PED/ DIN EN ISO 4126-4, PED/ AD 2000-Merkblatt A2, AQSIQ, EAC, TSSA

