

# 防震珍珠棉裁片多种规格 裁防震缓冲珍珠棉片 填充珍珠棉裁片

产品名称	防震珍珠棉裁片多种规格 裁防震缓冲珍珠棉片 填充珍珠棉裁片
公司名称	诏安远大包装制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:远大 型号:HAY-485 产地:福建,广东
公司地址	诏安县南诏镇开发区北区
联系电话	0596-3388867 13632550212

## 产品详情

远大包装制品有限公司是一家专业生产EPE珍珠棉产品的厂家。引进先进的发泡机及各种深加工生产设备。主要生产

各种EPE片材、EPE卷材,珍珠棉袋及各种深加工产品、电子产品定位包装、珍珠棉异型材包装等。珍珠棉是一种具有高强缓冲

、抗震能力的新型环保发泡材料。

它柔韧、质轻,富有弹性,能通过弯曲来吸收和分散外来的冲击力,达到缓冲的效果,克服了普通发泡胶易碎、变形、恢

复性差的缺点。同时EPE具有保温、防潮、隔音、防摩擦、抗老化、耐腐蚀等一系列优越的使用特性。加入静电剂的粉红色EPE

原材,具有显著的防静电性能。EPE还是一种可以重新利用的环保材料。EPE除用于包装外,还能用于建筑,机电工程等广泛领域。

良好的抗冲击性和缓冲效果的不变性等等优点使得其广泛运用于高档家具、家用电器、仪器仪表、工艺礼品、木制品、玻璃陶

瓷、建筑防水、地毯夹层、隔音、旅游箱包、精密零配件、各种管道保温等领域。密度 0.03g/cm<sup>3</sup> 抗拉强度 3.4kg/cm<sup>2</sup> 撕裂

强度 2.6kg/cm<sup>2</sup> 延伸率 ( 70 ) 125% 收缩率 0.75% 使用温度 -60 --+80

防静电EPE珍珠棉的抗静电性:静电的产生是

共价分子链的塑料在摩擦时，得失电子很难传导消失引起的EPE  
经抗电处理后，材质表面电阻可以从10<sup>14</sup>-10<sup>16</sup> 可降至10<sup>8</sup>-

10<sup>10</sup> 。一般常用防静电系数在10<sup>9</sup>-10<sup>11</sup> 。聚乙烯珍珠棉泡沫EPE的特点：重量轻，有一定坚固性。柔软性和缓冲性很好，

受反复冲击其特性不变导热率很低，隔热性优  
独立气泡的泡沫材，几乎没有吸水性高发泡及优秀的防水性，使其具有很强的

浮力不受各种气候条件影响，耐气候性优越独立气泡的泡沫材，有很好的防震、隔音效果切断、磨合、  
层压、真空成型等的加

工性优越细微气泡的泡沫材，外表光滑，可着色，显优美效果。

我们的服务宗旨：始终秉承“质量第一、客户至上”的企业宗旨，不断加强和提高产品质量和服务  
质量，结合公司的人性

化管理，优良的品质、合理的价格、优质的服务，公司自成立以来，获得了良好的声誉和社会各界的好  
评，深受广大客户的信

赖与支持。我们深信以先进的设备、精湛的技术为后盾，严格的管理制度和科学的管理模式为保障，  
我们一定会成为您最佳

的合作伙伴。

防震珍珠棉裁片多种规格 裁防震缓冲珍珠棉片 填充珍珠棉裁片  
裁防震缓冲珍珠棉片 填充珍珠棉裁片

防震珍珠棉裁片多种规格

防震珍珠棉裁片多种规格 裁防震缓冲珍珠棉片 填充珍珠棉裁片  
裁防震缓冲珍珠棉片 填充珍珠棉裁片

防震珍珠棉裁片多种规格

防震珍珠棉裁片多种规格 裁防震缓冲珍珠棉片 填充珍珠棉裁片  
裁防震缓冲珍珠棉片 填充珍珠棉裁片

防震珍珠棉裁片多种规格

